

ZY802Y一体化振动变送器

产品名称	ZY802Y一体化振动变送器
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:ZY802Y 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

ZY802Y振动变送器使用说明

ZY802Y一体化振动变送器

—— 一体式(两线制速度20mm/s) 振动变送器套装

一 概述一体式振动变送器是速度传感器与变送器、积分器设计为一体，输出振动的速度真有效值（两线制，4-20mA电流信号）。特别适合恶劣环境的长期状态监测

二 技术规格

测量范围：振动速度真有效值0~20mm/s 输出：4~20mA对应0~20mm/s
RMS输出负载电阻：0~500欧姆 频率：10-1000Hz 工作温度()：-20~80；直流供电：20~36V
；传感器壳体：LY12材料、气密封装；传感器灵敏度温度变化自补偿；传感器安装：m8螺纹

三 接线方法

四 .
输出（两线制）例如：振动速度真有效值（mm/s）与输出电流（mA）的对应关系： 4mA
----对应----- 20mA 0mm/s ----对应----- 20mm/s

输出电流值 4.0mA 7.2mA 10.4mA 13.6mA 16.8mA
20.0mA 振动速度值 0mm/s 4mm/s 8mm/s 12mm/s 16mm/s
20mm/s

五 . 注意事项1 . SLMCD-21T和被测物体之间应有刚性紧密接触。要求被测物体表面平整、SLMCD-21T用防松垫圈安装。2 . 为防止松动，导线插头与SLMCD-21T插座旋紧后可在外面涂抹硅橡胶。3 .

导线兰端接24 V电源正极；导线棕端接4-20mA输出。