

进口高精度数控转塔冲床 转塔冲床

产品名称	进口高精度数控转塔冲床 转塔冲床
公司名称	上海优洛机床配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:转塔冲床 品牌:EUROMAC 型号:MTX1250/30-1300flex
公司地址	上海市闵行区江川路2017号
联系电话	13311739278

产品详情

类型	转塔冲床	品牌	EUROMAC
型号	MTX1250/30-1300 flex	外形尺寸	3940 (mm)
主电机功率	7.5 (kw)	加工精度	高精度
动力类型	液压	工作形式	冲
控制形式	数控	用途	数控特种加工
布局形式	卧式	适用范围	通用
适用行业	通用	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	否

mtx flex型数控冲床特性:

euromac mtx型数控冲床配备的转塔可满足让您选择任意您所需的配置组合,并且可以随时更换的需求.

一个配置组合最多可同时安装60付模具,最多可有18个自转工位安装在一个配置组合中(请参阅[mtx](#)):

标准毛刷工作台面.

自动夹钳设置.

步冲模式最大冲切速度:1000 次/分钟.

点击成型模式最大冲切速度:2000 次/分钟.

flex系统: 可实现对冲压速度,启动加速度以及压停时间的全方位控制.

配备的cps系统可以完成一系列特殊功能的加工,如冲孔, 攻螺纹, 步冲, 弯形, 刻印, 写字, 滚槽, 点击成型

冲切度会由模具冲切行程,冲头移动速度,加速度/减速度以及轴运行速度的设置不同而产生差别.

如选配重型夹钳则可夹具最高达12.50mm厚度的板料进行加工.

如选配预折弯型夹钳则可加工最高预折弯高度达23mm的板料.