

多工位高速数控转塔冲床 Euromac

产品名称	多工位高速数控转塔冲床 Euromac
公司名称	上海优洛机床配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Euromac 型号:MTX1500/22-2500 主电机功率:8 (kw)
公司地址	上海市闵行区江川路2017号
联系电话	13311739278

产品详情

品牌	Euromac	型号	MTX1500/22-2500
主电机功率	8 (kw)	运动方式	点位控制
加工尺寸范围	1500 (mm)	主轴转速范围	2500 (rpm)
刀具数量	60	工作形式	冲
控制方式	开环控制	控制系统	toppunch
布局形式	卧式	动力类型	液压
用途	数控特种加工	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

标准毛刷工作台面(mtx 1000/50

型冲床上为标准毛刷+移动钢珠台面配置).自动夹钳设置.步冲模式最大冲切速度: 780

次/分钟.配备的cps系统可以完成一系列特殊功能的加工,如冲孔, 攻螺纹, 步冲, 弯形, 刻印, 写字, 滚槽,

点击成型(请参阅[技术](#)). 技术参数

	mtx1250/30 - 12501250/30 - 2500	mtx1500/22 - 2500	mtx1000/50 - 2500
最大冲切压力(kn)	300	220	500
y-复合模装载模式下y轴行程(m m)	1300	1550	1050
y-单工位装载模式下y轴行程(m m)	1250	1500	1000
x-x轴行程(mm)	1250或2500	2500	2500
x轴方向可自动重复定位最长距 离(mm)	可达10000	可达10000	可达10000
三个可双向自动分度的自转冲 头座	yes 有	yes 有	yes 有
最大冲切速度(1/分钟):	300	300	300

20 mm 节距冲切模式

1 mm 节距步冲模式	780	780	700
可加工厚度范围(mm)	0.5 - 10	0.5 - 5	0.5 -12.5
最大承重	200	200	200
毛刷+钢珠工作台面配置(kg)			
电机功率(kw)	7.5	7.5	7.5
总体尺寸(mm)x=1250x=2500	2230 x 3430 4850 x 3430	4850 x 3980	4850 x 2970