

单三相190A汽油发电电焊机

产品名称	单三相190A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO190A 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

单三相190A汽油发电电焊机 大泽动力系统发电使用电焊机的拖动控制原理是燃油作为动力机选择带动弧焊发电机，消耗的是燃油，发出的也是一个符合弧接工艺设计要求的弧焊电源。有交流弧焊电源的，也有研究直流弧焊电源的，大泽发电电焊机必须发出是就是通过直流弧焊电源。大泽动力进行发电电焊机正因为中国发电电焊机消耗的是燃油，所以可以发电电焊机是不用电的电焊机，是一款安全应急弧焊机，适用于一些野外无电地区的建设项目工程上。大泽动力电池发电电焊机为了在无电区建设社会工程中也能使企业用电动工具，发电电焊机还增设了一种辅助技术发电主要部份，提供5KW交流230V/50HZ的电源。所以我们发电电焊机也叫发电以及电焊两用机。

产品型号：TOTO190A

电焊机参数

额定电流：190A

电流调节：0-190A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-4.0mm

空载电压：65V

负载持续%:100

发电机参数

额定输出：5KW

额定电压：220V

频率：50HZ

转速：3000rpm

结构类型：开架|手推式

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：186F

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC)：420

发动机型号186F

工作时间：8-12h

油耗：395 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.1L

整机参数

保护装置有

长宽高(mm)：770*550*570

净重(kg)：85/95

大泽发电焊机机结构：发动机和焊机一体机，发电机通过旋转电流直接驱动焊机工作，一般采用汽油动力柴油动力两种常用方式。大泽发电焊机配小功率辅助电源，可驱动照明等小功率设备。

1.完成进行焊接技术作业后，应立即通过切断工作电源，关闭焊机开关，分别可以清理归整好焊钳电源和地线，以免合闸时造成系统短路。

图2。在焊接过程中，如果发现自动断电装置失效，应及时关闭断电装置，并进行维修。

- 3.大泽动力系统发电电焊机清除焊缝焊渣时，要戴上眼镜，注意保护头部应避开敲击焊渣飞溅方向，以免发生刺伤学生眼睛，不能直接对着在场工作人员进行敲打焊渣。
- 4.大泽发电电焊机打开操作完成后，它应该是好的焊工盖，以免雨。
- 5.大泽动力系统发电电焊机不进行研究焊接时，应切断电源，以免企业发生安全事故。
- 6.大泽动力系统发电电焊机每月进行检查工作一次电焊机是否接地良好