

九华蓄电池6-FM-150/12V150AH型号参数特点

产品名称	九华蓄电池6-FM-150/12V150AH型号参数特点
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:九华 型号:6-FM-150 产地:广东
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

蓄电池使用前注意事项

确保在电池和设备之间和周围进行充分的绝缘措施。不充分的绝缘措施可能引起、短路、冒烟或燃烧。充电应用充电器，直接连在直流电源可能会引起电池泄漏、或燃烧。由于自放电，电池容量会。在储存长时间后使用前，请重新对电池充电。蓄电池使用与安全铅酸蓄电池使用在自然通风良好，温度好在 25 ± 10 的工作场所。

铅酸精卫蓄电池在这些条件下使用将十分安全导电连接良好，不严重过充，热源不直接辐射，保持自然通风。

九华蓄电池6-FM-150/12V150AH型号参数特点在维护过程中，发现十分耗时，特别是蓄电池在直流柜中，排列比拟严密，空间比拟狭小，其工作量更是繁重，占用维护人员大量时间。据统计，一组104只的蓄电池，丈量时间均匀22分钟，一组18只的蓄电池，丈量时间均匀8分钟。在日常工作中丈量蓄电池分为运转和停运两种状态，需求更长时间来完成这项工作。在保证平安的前提下，怎样才干使维护人员能更便当、更快捷的完成维护任务呢。1 剖析问题 经过调查剖析，招致蓄电池丈量时间长主要缘由如下：蓄电池的摆放有严厉请求，普通在柜子内放置，上下距离较小；蓄电池正负极间隔较远，而蓄电池柜丈量孔较小，需求手臂伸进去丈量。工作人员用手去拿丈量表笔与蓄电池丈量电极停止接触，手臂活动范围小，影响了丈量速度。九华蓄电池6-FM-150/12V150AH型号参数特点

九华蓄电池6-FM-150/12V150AH型号参数特点九华蓄电池6-FM-150/12V150AH型号参数特点

九华蓄电池6-FM-150/12V150AH型号参数特点九华蓄电池6-FM-150/12V150AH型号参数特点

我公司主要经营UPS,EPS,蓄电池，电池，胶体蓄电池，铅酸蓄电池，电源主机

埃克塞德电源设备（山东）有限公司，拥有逾4000平方米的仓库和物流中心,并在上海、北京、广州、西安、成都、南京、济南、沈阳、昆明、武汉等多地设有办事处或销售机构。通过覆盖全国的分销网络广泛服务于金融、石化、冶金、地铁、轨道交通、电力电网、政府、新能源、通信、IDC机房等行业,向用户提供专业可靠的电源解决方案。