

阻燃海绵 阻燃(防火)海绵

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 阻燃海绵 阻燃(防火)海绵 |
| 公司名称 | 桐乡市舒乐橡塑材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 用途:阻燃(防火)海绵 生产厂商/产地:桐乡市舒乐橡塑材料有限公司 密度:18-35 (g/cm3) |
| 公司地址 | 中国 浙江 桐乡市 桐乡市经济开发区凤鸣分区 |
| 联系电话 | 86 573 88365988 13705835698 |

产品详情

| | | | |
|----|-----------------|---------|---------------|
| 用途 | 阻燃(防火)海绵 | 生产厂商/产地 | 桐乡市舒乐橡塑材料有限公司 |
| 密度 | 18-35 (g/cm3) | 材质 | PU海绵 |
| 来源 | 发泡海绵 | 特征 | 形状海绵 |

公司主要生产15 - 35比重的高级阻燃海绵，海绵的阻燃性能都通过了国际标准测试机构的严格测试，依照客户要求，分别达到美国加州ca117阻燃标准系列，英国bs5852阻燃标准系列，以及机动车安全fmvss302阻燃标准系列。

主要用途：沙发、汽车、室内装修、布艺制品、服装

for the flame retardant foam, all the products meet the flame retardant standard as below:

series of united states california ca117 standard

series of united kingdom bs5852 standard

series of vehicle safety fmvss302 standard

density range: 15-35 (kg/m3)