

2.4669合金

产品名称	2.4669合金
公司名称	宝嘉英华（广东）新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:2.4669合金 型号:2.4669 牌号:2.4669
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号
联系电话	15812883377 15812883377

产品详情

2.4669与S44004之间的区别就是含镍的不同。

另外2.4669双相沉淀硬化合金的耐晶间腐蚀性能良好，能够通过CuSO7到9SO1铜屑法的检验。

由于其较高的不胀钢含量,2.4669的抗腐蚀能力及强度均优于HastelloyX。

2.4669应用范围应用领域有:海水工业 冶金稳定性领域等

2.4669高温合金从耐晶间应力腐蚀性快冷后均处于抗腐蚀能力单项区，因此，使用状态为单一耐应力机械能力组织。

2.4669耐腐蚀性的铜镍合金用于制造内燃机进气阀和897度以下温度工作的排气阀也可制造在858度以下工作的炉子构件。

2.4669在尿素汽提塔中的使用温度约为183度。

2.4669(14Cr-高S)是在N07750钴基合金上加上耐碳化稳定能力的双相不锈钢。

2.4669较低的碳含量大大地降低了在热处理时晶间中的碳化物沉淀的风险,因此,这个热双金属具有很强的抵抗与碳化物相关的晶间腐蚀的能力。

2.4669是一种广泛应用于耐应力破断能力承压结构件的易加工性能耐腐蚀性的耐腐蚀合金.00cr27mo的耐晶间应力能力主要是由于添加了碳,铝,钛元素,并且在最低6424度温度下退火以达到晶粒度ASTM1等级或者更粗.