

# Lapp标准VFD 2XL,温度传感器电缆6G2 + ( 3x1,5 ) XLPE绝缘电缆 柔性VFD电缆

产品名称	Lapp标准VFD 2XL,温度传感器电缆6G2 + ( 3x1,5 ) XLPE绝缘电缆 柔性VFD电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司 ( 厂家直销 )
价格	7.80/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:VFD 2XL 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

## 产品详情

Lapp标准VFD 2XL,温度传感器电缆 XLPE绝缘电缆 柔性VFD电缆

### 产品描述

带信号柔性VFD电缆的OLFLEX VFD 2XL

### 应用

- 1.伺服控制器与电机之间的连接电缆
- 2.适用于固定安装或偶尔移动的应用
- 3.根据NEC第336、501条规定的1类2区
- 4.工厂工程
- 5, 工业机械和机床

### 好处

- 1.多条通用电缆
- 2.多标准认证减少零件品种并节省成本
- 3.节省成本，易于安装，由于省略了封闭的滚道（适用于开放式接线）
- 4.低电容设计可延长变频器与电动机之间的电缆连接
- 5.UL TC-ER和c（UL）CIC / TC批准

## 技术数据

### -温度范围

偶尔弯曲：-25 ° C至+ 90 ° C固定安装：-40 ° C至+ 90 ° C

-额定电压：600/1000 V

-测试电压：2000V

### -较小弯曲半径

偶尔弯曲：外径15 x固定安装：外径7.5 x

## 分类ETIM 5

ETIM 5.0类别ID：EC000057 ETIM 5.0类别描述：低压电源线

分类ETIM 6 ETIM 6.0分类ID：EC000057 ETIM 6.0分类描述：低压电源线

## 电缆结构

-细线镀锡铜导体

-芯线绝缘：XLPE

-带有成对的铝膜和镀锡排扰线的控制对

-隔离带

-铝箔纸

-带排扰线的镀锡铜编织

-外套：TPE

## 产品特点

- 1.耐油性符合UL OIL RES I & II
- 2.阻燃性符合CSA FT4 UL垂直托盘火焰测试
- 3.-40 ° C冷弯; -25 ° C低温冲击 90 ° C湿或干
- 4.耐日光照射 直接埋入

## 详细图片