

内江深蹲组合训练器实物图片

产品名称	内江深蹲组合训练器实物图片
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

产品详情

内江深蹲组合训练器实物图片适合、单位、家庭等场所使用，质量过硬，性价比高立柱采用#48X3mm厚无缝钢管，升降内芯为直径30mm圆钢，可调高度120cm-160cm，可调宽度40-55cm。杠面支撑件使用加大托件。立柱旋转件使用铸钢。双杠杠面采用尼龙纤维杠面，长3.5米，杠面内含有直径2.5cm实心弹簧钢。总重量为165公斤 DOP也使猴子的肝组织发生病变〔2〕。上述事实说明，DOP对人类有潜在的毒性。柠檬酸酯类无毒增塑剂的合成 主要经酯化反应，反应中一般均要加催化剂。如过去较长时间内，工艺生产中酯化反应的催化剂均使用硫酸，硫酸催化有较多的弊病。目前，对酯化反应的催化剂已有相当的研究，如用酞酸四苯酯作催化剂合成柠檬酸三丁酯〔3〕，用各种固体酸如磷钨酸、三氯化铁、十二水合硫酸铁铵以及ZrO₂/SO₂-ZrO₂-TiO₂/SO₂-4作催化剂合成柠檬酸三丁酯〔6〕，而用分子筛和离子交换树脂作催化剂合成柠檬酸三丁酯却未见报导。拓展器材名称：浪木

拓展器械浪木分类：单人浪木、双人浪木 拓展器材浪木规格：单人浪木：长4米、宽2米、高2.8米
双人浪木：长4米、宽2.4米、高2.8米 拓展器材浪木占地面积：单人浪木：长5米×宽2.6米
双人浪木：长5米×宽4米

旋梯尺寸；（1）原材料：优质钢材、轴承。

（2）尺寸标准：长3000mm，宽1200mm，高4400mm，极限偏差±2mm。（3）技术要求：材质为圆钢、轴承，钢架结构。主体φ96（60）mm，安装2个旋梯轮，旋梯轮钢管φ32mm。旋梯轮为梭型，每个旋梯设10个与梯框垂直的踏棍。（4）极限载荷：轴承承受2200N，取消外力变形 1mm。

单人：梯长400cm，宽45cm，架子宽150cm,高280cm；

双人：梯长400cm，宽45cm，架子宽300cm,高280cm；

固定滚轮尺寸；（1）原材料：优质钢材、轴承。

（2）尺寸标准：长2310mm，宽1400mm，高2200mm，极限偏差±2mm。

（3）技术指标：槽钢底座，钢架结构。（4）极限载荷：整体承重 400kg。（5）表面质量：军绿色。

（6）符合训练标准。

适合、单位、家庭等场所使用，质量过硬，性价比高

用四根绳索（直径至多为1厘米）将单杠拉成直立，四根绳索和地面的四个地钩相连。

