

# 橡胶密封垫 瑞恒橡塑制品 耐高温橡胶密封垫

产品名称	橡胶密封垫 瑞恒橡塑制品 耐高温橡胶密封垫
公司名称	日照瑞恒橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村
联系电话	17863350688 17863350688

## 产品详情

2. 试运转时出现的泄漏。泵用机械密封经过静试后，汽车轮胎橡胶密封垫，运转时高速旋转产生的离心力，油封橡胶密封垫，会抑制介质的泄漏。因此，试运转时机械密封泄漏在排除轴间及端盖密封失效后，基本上都是由于动、静环摩擦副受破坏所致。引起摩擦副密封失效的因素主要有：（1）操作中，因抽空、气蚀、憋压等异常现象，引起较大的轴向力，使动、静环接触面分离；（对安装机械密封时压缩量过大，导致摩擦副端面严重磨损、擦伤；（3）动环密封圈过紧，弹簧无法调整动环的轴向浮动量；（4）静环密封圈过松，当动环轴向浮动时，静环脱离静环座；（5）工作介质中有颗粒状物质，耐高温橡胶密封垫，运转中进入摩擦副，探伤动、静环密封端面；（6）设计选型有误，密封端面比压偏低或密封材质冷缩性较大等。上述现象在试运转中经常出现，有时可以通过适当调整静环座等予以消除，但多数需要重新拆装，更换密封。

### 5：侧向负载

活塞上一般必须装支撑环，以保证油缸能承受较大的负载。密封件和支撑环起完全不同的作用，密封件不能代替支撑环负载，有侧向力的液压油缸，必须加承载能力强的支撑环，（重载时可用金属环）以防油封在偏心的条件下工作引起泄漏和异样磨损。

日照瑞恒橡塑制品有限公司专业生产水泥管道密封圈，橡胶密封圈，橡胶密封条，橡胶油封等橡胶制品，橡胶密封垫，欢迎新老顾客来电咨询！

### 高压密封件的贮存方法

高压密封件和支承件经常是以备件方式贮存较长时期的。大多数橡胶材料的物理性能在贮存过程中会发生改变，终不能再使用，例如：过硬、过软、裂纹和龟裂或其它形式的表面老化。这些变化是某个特殊因素或多种因素共同作用的结果，诸如变形、氧气、臭氧、光、热，湿度或油和溶剂等。如果采取一些简单的措施，这些产品的贮存期限可大大地延长。在国际标准中制定了关于弹性体密封元件的贮存、清洗和维护的要点。

橡胶密封垫-瑞恒橡塑制品-耐高温橡胶密封垫由日照瑞恒橡塑制品有限公司提供。橡胶密封垫-瑞恒橡塑制品-耐高温橡胶密封垫是日照瑞恒橡塑制品有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：薛经理。