

sbs改性沥青防水涂料是什么材料

产品名称	sbs改性沥青防水涂料是什么材料
公司名称	横市商源五金经营部
价格	99999.00/吨
规格参数	
公司地址	横县横州镇茶城路100号一楼
联系电话	15007814698

产品详情

途及特性：

本产品采用
沥青和高聚合物树脂为
主要原料，适用于屋面、卫生间、蓄水池、地
下室、金属管道、仓库的防水、防潮、防锈，施工等方面。

施工方法：

- 一、施工前清洁屋面
- 二、涂一油一布，待干燥后再涂二油二布，即可达到防水防潮效果
- 三、使用时要搅拌均匀，尚未用完的涂料必须密封保存

施工工序

清理基层—重点部位处理—一遍防水层—第二遍防水层—第三遍防水层—防水层养护—摊铺
沥青混凝土

基层要求

基层表面应压实平整，采用水泥砂浆找平层时，必须充分养护，不得有酥动、起砂、起皮现象，应符合设计要求。

为提高防水层和沥青混凝土的铺装层同混凝土面板之间抗剪切强度，混凝土面板需进行拉毛处理，以提高防水层和沥青混凝土铺装层同混凝土截面嵌锁力和摩阻力，从而使桥面在车辆行驶后长时间不出现起皱、裂缝。

桥面必须清理干净，不得有杂物和灰尘，以免影响粘结强度。

防撞墙拆模后，应清除防撞墙和混凝土桥梁交接部位的模、钢筋铁丝的杂物。

桥面含水率不应大于10%。

施工操作

基层清理完毕后，应将阴阳角、伸缩缝、施工缝等部位进行处理。特别是泄水孔等不易涂刷的部位、应做加强处理，涂刷2-3遍防水涂料。

涂料施工应遵循涂刷均匀、厚薄一致的原则，做到“薄、均、匀”。每次涂膜实干后在进行下一遍喷涂，每次间隔时间约2-5（根据施工时天气而定），每遍涂料用量约400-500克，喷涂时应顺风施工。

机器喷涂时必须有培训合格的工人进行操作，一般喷嘴应离喷涂50-60cm进行垂直喷涂，为保证均匀喷涂，喷涂压力控制在1.4mpa-1.5mpa之间，其高度也可根据风向适当调节。

为避免涂料污染防撞墙，在喷涂桥面防水涂料时，应执挡防撞墙，防撞墙的根部，一般可采用人工涂刷。

防水层可以根据工程等级，厚度要求进行多遍涂刷或喷涂，直至达到设计或合同约定的标准要求。

用量

一般面层1.5-3 kg/m²,并可根据工程等级调节。

注意事项

气温低于0 以下或高于35 不得施工（应避免高温施工）。

贮运温度5 -35 为宜。

应选择4小时内无雨雪天气施工。

涂膜未干燥或未铺装沥青砼前，严禁踩踏和汽车行使。

施工工具用完后马上用水冲洗干净，以备再用。

包装、保存期

50kg塑料桶或200kg铁桶包装，保存期6个月。