sbs改性沥青防水涂料是什么材料

产品名称	sbs改性沥青防水涂料是什么材料
公司名称	横市商源五金经营部
价格	99999.00/吨
规格参数	
公司地址	横县横州镇茶城路100号一楼
联系电话	15007814698

产品详情

途及特性:

本产品采用 沥青和高聚合物树脂为 主要原料,适用于屋面、卫生间、蓄水池、地 下室、金属管道、仓库的防水、防潮、防锈,施工等方面。

施工方法:

- 一、施工前清洁屋面
- 二、涂一油一布,待干燥后再涂二油二布,即可达到防水防潮效果
- 三、使用时要搅拌均匀,尚未用完的涂料必须密封保存

施工工序

清理基层—重点部位处理—遍防水层—第二遍防水层—第三遍防水层—防水层养护—摊铺 沥青混凝土

基层要求

基层表面应压实平整,采用水泥砂浆找平层时,必须充分养护,不得有酥动、起砂、起皮现象,应符合设计要求。

为提高防水层和沥青混凝土的铺装层同混凝土面板之间抗剪切强度,混凝土面板需进行拉毛处理,以提高防水层和沥青混凝土铺装层同混凝土截面嵌锁力和摩阻力,从而使桥面在车辆行驶后长时间不出现起皱、裂缝。

桥面必须清理干净,不得有杂物和灰尘,以免影响粘结强度。

防撞墙拆模后,应清除防撞墙和混凝土桥梁交接部位的模、钢筋铁丝的杂物。

桥面含水率不应大于10%。

施工操作

基层清理完毕后,应将阴阳角、伸缩缝、施工缝等部位进行处理。特别是泄水孔等不易涂刷的部位、应做加强处理,涂刷2-3遍防水涂料。

涂料施工应遵循涂刷均匀、厚薄一致的原则,做到"薄、均、匀"。每次涂膜实干后在进行下一遍喷涂,每次间隔时间约2-5(根据施工时天气而定),每遍涂料用量约400-500克,喷涂时应顺风施工。

机器喷涂时必须有培训合格的工人进行操作,一般喷嘴应离喷涂50-60cm进行垂直喷涂,为保证均匀喷涂,喷涂压力控制在1.4mpa-1.5mpa之间,其高度也可根据风向适当调节。

为避免涂料污染防撞墙,在喷涂桥面防水涂料时,应执挡防撞墙,防撞墙的根部,一般可采用人工涂刷。

防水层可以根据工程等级,厚度要求进行多遍涂刷或喷涂,直至达到设计或合同约定的标准要求。

用量

一般面层1.5-3 kg/m³,并可根据工程等级调节。

注意事项

气温低于0 以下或高于35 不得施工(应避免高温施工)。

贮运温度5 -35 为宜。

应选择4小时内无雨雪天气施工。

涂膜未干燥或未铺装沥青砼前,严禁踩踏和汽车行使。

施工工具用完后马上用水冲洗干净,以备再用。

包装、保存期

50kg塑料桶或200kg铁桶包装,保存期6个月。