

# 低损耗SCB, SGB系列干式变压器

产品名称	低损耗SCB, SGB系列干式变压器
公司名称	江苏万鑫电力设备销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒力 型号:SCB10, SGB10 额定电压:10 (kV)
公司地址	中国 江苏 徐州市贾汪区 江苏徐州市经济开发区
联系电话	86 0516 87991619 13685188652

## 产品详情

品牌	恒力	型号	SCB10, SGB10
额定电压	10 (kV)	额定容量	30—2500 (KVA)
产品认证	ISO9001		

### scb10系列变压器特点

1铁心采用进出口高导磁冷轧晶料取向硅钢片厚度 0.3mm,45oc全斜阶梯形迭积,用防护树脂覆盖铁心表面,以防潮、防锈。

2低压绕组除小容量采用铜导线以外,一般都采用铜箔绕制的圆筒式结构:高压绕组采用分段多层圆筒式结构,使之绕组的安匝分布平衡、漏磁小、机械强度高,抗短路能力强。

3可配置低噪音的风冷装置,通过温控器对风扇的启动和关闭可以自动控制,由些可以使变压器增容40%左右。

4通过埋入低压绕组的感温元件和传感系统,根据设定值来启动、关闭风机或报警、跳闸起到保护变压器的作用。

5.防火性能好作为浇注变压器绝缘材料的环氧树脂结合玻璃纤维具有难燃自熄的特性,对使用场所无需特殊的防火要求。

6.安装经济浇注变压器的安全特性使其可以安装在负荷附近,可大大减少安装费用,减少线路能耗。

7.无污染、免维护浇注变压器用空气作为冷却介质,不存在渗油对环境造成的污染问题,省去了大量的维护工作和费用。

- 8.体积小、重量轻，甚至可以移动，无需特殊的基础。
- 9.耐潮湿，可在100%湿度下运行。
- 10.绝缘性能好，局部放电量小（10kv产品小于5pc），耐雷电冲击性能好。
- 11.机械强度高，抗温度变化，无开裂、短路性能好。
- 12.损耗低，空载损耗比gb/t10228-1997低20%，负载损耗低15%，噪声小。