

## pu钢丝软管A宁波pu软管钢丝直径和管径的关系

产品名称	pu钢丝软管A宁波pu软管钢丝直径和管径的关系
公司名称	宁津瑞奥塑胶软管制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:瑞奥 型号:ra-001 产地:山东省德州市宁津县
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	18153473917

### 产品详情

pu钢丝软管A宁波pu钢丝软管直径和管径的关系，一般根据pu钢丝软管的内径大小来选择钢丝的直径大小，PU钢丝伸缩管的管径越小，其使用的钢丝也越细，而随着管径的增大，使用的钢丝也越来越粗，这样似的其承受的压力大，并且可以根据客户的需要可以增大钢丝的直径大小和管壁的厚度，常用壁厚0.4mm,0.6mm,0.9mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm,2.0mm(薄的地方，不含钢丝)以满足软管承受的压力大小。钢丝软管广泛用于工业、农业、食品和建筑、风力发电等行业，吸排水、油、低浓度化学品等液体及固体颗粒、粉状物料。

PU钢丝吸尘管具有高抗磨损(抗磨损能力是大部分橡胶材料的2.5到5倍，是大部分软PVC材料的4到5倍)抗菌及水解,内部平滑，良好的耐矿物油及抗化学性能(化学反应的参数)。高抗张强度和抗撕裂强度，良好的抗紫外线(Ultraviolet rays)和超氧性能及低温伸缩性;极度抗磨损且底层镀铜钢丝加强管子强度,非常耐高压、真空和抗压缩，高的轴强度，非常流畅物质，弯曲半径小，不易扭曲，不含柔软剂和卤素;气体和液体不泄漏，阻止燃烧符合UL94-HB标准，符合ROHS，SGS规格，可排静电螺旋丝接地。