

湖南长沙铁路护栏厂家

产品名称	湖南长沙铁路护栏厂家
公司名称	湖南泽睿金属制造有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	材质:Q235 规格:种类齐全可定制 用途范围:公路铁路
公司地址	长沙市天心区东环一路
联系电话	18008431116

产品详情

铁路护栏网分为三种：8001铁路护栏网、8002铁路护栏网、爬坡型铁路护栏

8001铁路护栏网与8002铁路护栏网的区别在于护栏网上端有无角度弯曲，8001铁路护栏网网片上端带有30度的弯曲，8002铁路护栏网网片是直片没有弯曲的。爬坡型铁路护栏网要根据地形角度进行定制。

特点

- 1.立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低。
- 2.强度高整体稳定性好。
- 3.彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果。
- 4.网围界整体和谐美观。
- 5.铁路封闭、高速公路护栏、开发区围界、场区围网。
- 6.防腐、防老化、抗晒等特点。

铁路护栏网的规格：

网高x网宽（中心距）：1.8米x3.0米；2米x3米；2.6x2.8米3米x3米

常规立柱要求： 48 × 2.5mm/2.0mm/1.8mm

丝径范围：3.0mm~5.0mm

网孔大小：50mmx200mm；70mmx150mm

1.网孔（mm）：75x150

2.网片（mm）：1800x3000

3.边框（mm）：20x30x1.5

4.网丝浸塑（mm）：0.7-0.8

5.网丝塑后（mm）：4.8

6.立柱尺寸（mm）：48x2x2200

7.整体弯折：30°

8.弯折长度（mm）：300

9.立柱间距（mm）：3000

10.立柱预埋（mm）：250-300

11.预埋基础（mm）：500x300x300或400x400x400

铁路护栏网施工时应注意的问题

1、施工单位在进行安装时，应准确掌握各种施工图纸，对于是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。

2、如果立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯实后再打入，或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。对于铁路护栏应安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。

3、铁路护栏网是铁路的安全设施安装工程，是高速公路外观质量的重要组成部分。铁路护栏网的内在质量在于原材料及加工过程，它的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，加强施工管理，是安装质量得以保证。

制作工艺

首先是选择优质盘条拉出来的成品丝；进行焊接或编织，这方面主要是看技术人员与生产机械之间的熟练技术与操作能力，一个好的网片是每一个焊接或编织点都能够很好的连接，再是框架的选材应选用优质的角钢与圆钢，在不同的护栏网用途上选用的角钢和圆钢也应不同，整体的喷塑方面应注意喷塑的均匀程度，还有就是涂料的质量也是至关重要的。