

预制声屏障钢模板 生产整个脱模过程

产品名称	预制声屏障钢模板 生产整个脱模过程
公司名称	保定市建丰模具制造有限公司
价格	1300.00/套
规格参数	品牌:保定建丰模具 产品类型:全新 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市北市区七一路米家堤
联系电话	0312-5038585 15633280666

产品详情

预制声屏障钢模板 生产整个脱模过程我厂根据客户的图纸进行定做,但是为了整个过程的顺利进行,需要提前订货,充分的保障水泥制品的使用的。常规来说道路高铁遮板模具的尺寸主要有1996*72*25、1996*72*20、1996*75*20等。多采用4mm钢板较为适中,如果对声屏障模具强度要求高,可采用5mm钢板10mm筋板制作。主要用于村庄上使用,这种水泥件主要是用于吸音,一般水泥件中都添加有消音棉,或者是吸音的纤维,这种水泥件模具叫做声屏障模具,声屏障就是用于吸音,减少噪音而使用的。

声屏障模具与声屏障遮板模具对比中,声屏障模具与声屏障遮板模具都是大型钢模具,遮板上放置声屏障,这是两者的并存点,声屏障构件的放置离不开遮板构件,而遮板就是为声屏障而生,这是两种模具存在的共同点,声屏障是隔音。

由于尺寸比较大,所以要用钣金钢制作,而且钣金钢的厚度要到达5毫米左右,这样可以保证模具长期使用不会变形,人行道遮板模具正是在铁路上使用的,模具向着高精度、大型化方向发展。生产道路声屏障模具,首先要考虑到声屏障模具的尺寸,然后根据要求裁剪钢板下料,焊接过程对技术工人的制作工艺水平要求非常高,道路声屏障模具要想生产合格的道路声屏障模具,就要焊接准确,钢板连接处要焊接准确,钢板连接处要焊接结实,一旦出现生产漏浆问题,就会对声屏障模具造成巨大损害。