PC/ABSAC3100AB PC/ABS台湾台化AC3100AB PC/ABSAC3100AB

产品名称	PC/ABSAC3100AB PC/ABS台湾台化AC3100AB PC/ABSAC3100AB
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	19.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼 347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

PC/ABS AC3100AB 中国台湾台化

PC/ABS/PC-510/台湾奇美,关键主要参数:溶体流动性速度:20 g/10min相对密度:1.16 g/cm3吸水性:0.4%成形缩水率:0.5%空缺冲击性抗压强度:75。

PC/ABS/PC-540/台湾奇美,关键主要参数:相对密度:1.18 g/cm3吸水性:0.2 %成形缩水率:0.5 %空缺冲击性抗压强度:72 抗拉强度:58.82 MPa。

供货PC/ABS英国GE:高耐冲击MC8002;

供货PC/ABS英国GE:阻燃性UV平稳C6200;

供货PC/ABS英国GE: 阻燃性V-0耐热C2950-111;

供货PC/ABS英国GE:阻燃性V-0高流动性C2800-111;

供货PC/ABS英国GE:电镀工艺级MC1300-100、MC8002-705;

PC/SC-1100UR/三星毛织,关键主要参数:溶体流动性速度:10.5 g/10min相对密度:1.2 g/cm3吸水性:0.2 %拉伸强度:110 %强度:77。

PC/SC-1220R/三星毛织,关键主要参数:溶体流动性速度:22 g/10min相对密度:1.2 g/cm3吸水性:0.2 %成形缩水率:0.6 %拉伸强度:90 %。