

虹口推荐双P型橡胶止水带 闸门水封来图设计

产品名称	虹口推荐双P型橡胶止水带 闸门水封来图设计
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	63.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

虹口推荐双P型橡胶止水带 闸门水封来图设计

闸门水封P型橡胶生产标准：

我们生产的水闸橡胶密封件是按GB18173.2-2014标准生产的，按截面形状要分为P、L、W、
、
、V、U等七个类型。每一类型又可分为若干个组。其作用是防止漏水。防汛工程上用在闸门上的一般为P型止水橡皮，用在沉降缝上的一般为桥型止水橡皮。止水橡皮是水电工程中各类钢闸门止水的关键配件，其质量水平的高低既影响水工闸门的运行，也影响水工建筑物的。

闸门水封P型橡胶重要性：

因此据各型闸门的性质、运行工况选择适应的水封非常重要。从水封材质分：橡胶水封是由橡胶（或合成橡胶）通过炼胶设备（开放式炼胶机或密炼机）分段塑炼后，混入防老剂、硫化促进剂、硫化助剂、补强剂、增塑剂等十多种原料后制得半成品混炼胶，闸门水封P型橡胶再置于一定型腔的模具中，经硫化压机于高温、高压条件下而制得的符合水工钢闸门止水综合要求的止水元件,俗称闸门水封P型橡胶。

闸门用双P型橡胶止水带的性能：

闸门用双P型橡胶止水带材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于橡胶闸门用双P型橡胶止水带。橡胶闸门用双P型橡胶止水带又名止水橡皮或者止水橡胶，闸门用双P型橡胶止水带优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经济，安装更换简便耐老化，使用寿命较长。

闸门用双P型橡胶止水带原理：

闸门用双P型橡胶止水带是利用橡胶材料在受力时产生高弹形变的特性而制成的止水结构产品。应用于水利、水电、堤坝涵闸、隧道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。闸门用双P型橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体，可有效地防止构筑物变形缝处的渗水、漏水，并起到减震缓冲等作用，从而确保工程构筑物中的防水要求。

广大新老客户继续关注我们的网站吧，我们会持续的进行更新，还可以拨通我们的电话进行咨询，我们会尽力满足您的需求。