

宜宾20mm圆形氯丁橡胶棒

产品名称	宜宾20mm圆形氯丁橡胶棒
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

氯丁橡胶棒是我们公司的优质产品，能提供各种型号及尺寸的氯丁橡胶棒

氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、挤出成型,高温硫化,它具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料.氯丁橡胶棒规格型号:常用(直径) 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 50mm, 70mm及根据客户需求生产

它是利用其高强度,高弹性和橡胶体积不可压缩性能,在管体轴向受力时,会轴向伸长,径向自然弯细.抽拔有力,施工方便,可反复使用,寿命长,表面光滑,平整度好,预留孔孔壁光滑,且抽拔时不受混凝土凝固时间的限制,经济效益是显而易见,受到广大客户的青睐和好评.抽拔管的使用方法非常简单,用固定环将抽拔管固定在正确的位置上,固定环的间隔以能控制悬垂为准,一般约为300-500mm.浇注混凝土,待混凝土凝固后抽拔即可,如想减少固定环个数,可在抽拔管的中孔内穿入一定直径的钢筋.抽拔工具:卷扬机、工程车.抽拔时应先抽出钢筋,再对棒体进行抽拔.如预留孔是带弧度的(限单弧)或构件孔很长.可采用从混凝土构件两头抽拔的方法.这时一定要注意将接头处封闭严密,不可使灰浆灌入,形成锚头.

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板,具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点.

环氧地坪可根据不同的用途要求设计多种方案:如薄层涂装,1-5mm厚的自流平地面,防滑耐磨涂装,砂浆型涂装,防静电,防腐蚀涂装等.环氧地坪大致可以分为:环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪.

这种环氧地坪形式主要有3道防水措施，zui外侧采用高弹力的耐候防水硅胶，中间部分为物理空腔形成的减压空间，内侧使用预嵌在混凝土中的防水橡胶条上下互相压紧来起到防水效果，在墙面之间的十字接头处在橡胶止水带之外再增加一道聚氨酯防水，环氧地坪其主要作用是利用聚氨酯良好的弹性封堵橡胶止水带相互错动可能产生的细微缝隙，对于环氧地坪要求特别高的房间或建筑，可以在橡胶止水带内侧全面施工聚氨酯防水，以增强防水的可靠性。每隔3层左右的距离在外墙防水硅胶上设一处排水管，可有效地将渗入减压空间的雨水引导到室外。以上所提到的产品我公司都有生产，一次打包购买，不用东奔西跑。