

# 空调软化水设备 220 ( V )

产品名称	空调软化水设备 220 ( V )
公司名称	淄博普菲特水处理设备有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	电压:220 ( V ) 工作压力:0.15-0.6 ( Mpa ) 功率:100 ( w )
公司地址	中国 山东 淄博市博山区 南外环 ( 万兴加油站 )
联系电话	86 0533 4160919 13853321636

## 产品详情

电压	220 ( V )	工作压力	0.15-0.6 ( Mpa )
功率	100 ( w )	额定流量	1-100 ( T / H )
进出水口	DN20-100	运行重量	100-8000 ( kg )
罐体承压	1.0 ( MPa )	工作温度	4-45 ( )
树脂装填量	2500L ( L / 袋 )	产水量	1-100
原水硬度	7 ( mg · N/L )	出水硬度	0.03 ( mg · N/L )

### [锅炉软化水设备钠离子交换器 fleck软水器](#)

软水器 钠离子交换器-全自动软化水控制器 本公司销售安装美国fleck ( 富莱克 )、autotrol ( 阿图祖 ) auqamatic ( 雅克 ) 全自动软化水控制器及软化水处理成套设备. 美国fleck软水器产品介绍：其活塞式阀芯不但水力学性能超群，且坚固耐磨、耐腐蚀，无铅黄铜质阀体无毒无害，使用寿命长。fleck软水器分为时间控制型、流量控制型，连续供软水系统型多种系列，有单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐并联、大型多阀多罐串联等多种形式。《阿图祖》autotrol全自动软水器的工作原理 全自动软化器置于出水管上的传感流量计随机收集输出水量信息并及时输入电脑，经储存、运算后，发出指令给多路通伺服阀或电磁阀进行相应的操作。同时，又把相关信息同步反馈回电脑.系统需要再生时，电脑控制电磁阀切断出水管通路，预置程序的定时机构，使反洗 - - 吸盐 - - 冲洗 - 注水等工艺准确无误的进行。全自动软化器微电脑可根据用户的需要进行优化预置。可随机显示：周期设定出水量、剩余水量、单位小时水流量、周期耗盐量、每次再生的时刻和当前工作的模式。任何时刻，都可以将全自动运作切换为人工再生，以满足运行中的不同需求。普菲特自动给水处理系统是美国奥斯莫尼斯 ( osmonics ) 集团先进的隔膜阀分配控制技术与传统水处理工艺相结合研发的新一代大型全自动给水处理设备。全自动软化水处理设备处理水量0.5吨/小时----数百吨/小时