

# 8KW移动柴油发电机功能多

产品名称	8KW移动柴油发电机功能多
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO8000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

8KW移动柴油发电机功能多大泽静音柴油发电机采用完全电子喷油控制技术，高性能指标、高可靠性。具有体积小、耗油少、启动性能优良、精度高、寿命长、点烟稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，8KW移动柴油发电机功能多具有良好的经济性，和很好的高原适应能力，并广泛应用于大小汽车、重型卡车、工程机械、轮船、坦克等民用动力领域，它更是发电机组的理想动力。。

柴油发电机组使用环境注意事项：

1、额定功率（即机组容量）是在环境温度20℃，相对湿度60%，大气压力为760毫米汞柱高的条件下，连续进行12小时所允许的输出功率（其中包括超负载10%运行1小时）。

超出上述环境条件下工作时，发电机的输出功率须修整。

2、机组在超过12小时以上连续运行时，按其输出功率90%折算（即持久功率）。若超出上述环境条件，持久功率也按修正后功率的90%这算。

3、柴油发电机组在超出上述1、2、3所规定的条件下使用是，输出功率也可按柴油机使用维护说明书规定进行修正。

型号： TO8000ET

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：开架式/手推式

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

发动机型号 TO195F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：80\*79mm

压缩比：19:1

整机参数

工作时间：8-12H

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：103kg

外形尺寸：755\*570\*700mm

全自动装置 选配ATS

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

大泽工业标准消声装置，比其他品牌降低20%

采用大泽新版本电磁控油装置，比传统机器省油10至30%左右

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

8KW移动柴油发电机功能多三相静音发电机组冷却系统在使用过程中冷却液会慢慢减少，需要及时向冷却系统加水。有些用户没有加冷却液或蒸馏水，而是直接加入硬水（如自来水），结果硬水中的钙、镁离子在使用过程中与普通冷却液中的无机盐成分形成水垢。而硅胶垢主要来源于无机型冷却液中的无机盐。