

216芯免跳接光交箱-广电专用

产品名称	216芯免跳接光交箱-广电专用
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家品牌:普纬达 型号:PWD-01 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

216芯免跳接光交箱-广电专用普纬达通信旨在为推动通讯业的进步和发展而努力，正朝着创新化及系列化发展，216芯免跳接光交箱-广电专用相信不久的将来，必将达成自己的愿景，216芯免跳接光交箱-广电专用同时希望以我们严格的品质管理，用心的服务态度，谋求与您的长期合作与发展。216芯免跳接光交箱-广电专用携手共创明天。普纬达通信器材厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。216芯免跳接光交箱-广电专用欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

产品描述：

产品名称：无跳接光缆交接箱

容量：96芯、144芯、288芯、360芯、576芯等。

箱体喷漆：PANTONG413C

特点：

A、光缆交接箱体，门锁生久品牌锁。

B、用于光缆交接箱，可配576芯机架。

1. 模块化设计：内置熔配托盘（即接续模块）上下分层，成功地集熔接和配线为一体，配置灵活，抽屉式结构简单、方便，适配器倾角安装，保证了光纤的较佳弯曲半径衰耗低

2. 设备外缆的处理，尾纤的终接，以及熔接等操作均在正面进行，空间更富余，安装场地不受限制，并可实现光缆的直通和盘储功能。

C、外形美观大方，并可与进口箱体媲美。

主要技术指标：

工作温度：-40 ~ 60 。

相对湿度： 95% (40)。

大气压力：70Kpa ~ 106Kpa。

耐电压水平： 3000V(DC)1min不击穿、无飞弧。

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V (DC)$ 。

机械强度：与表面垂直的压力大于980N。

密封性能：达到GB4208标准中IP65级要求。

阻燃性能：符合GB5169.7标准中要求。

防护等级：达到IP65级。