

荷贝克蓄电池12V63AH参数 尺寸

产品名称	荷贝克蓄电池12V63AH参数 尺寸
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:荷贝克 型号:12v63ah 产地:武汉
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

荷贝克蓄电池12V63AH参数 尺寸

荷贝克电池特点：1 完全密封，无酸液、气逸出，不污染环境，环保型产品； 2 采用阀控密封技术，电池内部电解液损耗非常少； 3采用纳米材料胶体电解质技术，绝无酸液浓度层化问题，完全消除因浓度层化引起的极板腐蚀和钝化现象。 4是理想的用于循环使用的电池，有较长循环寿命，75%DOD循环寿命大于

700次； 5 采用特殊的德国胶体配方和板栅合金/极板配方，电池的循环性能和深放 电恢复能力优越； 6电解液为固态，可任意方向使用，即使电池壳破裂也可保证电池正常放电； 7在正常使用过程中，容量稳定，衰减率低。 8 采用超纯材料制造，特殊电解液配方，自放电极低，荷电状态，可存放二年。 9 圆柱形镀银铜端子，导电性好，易于安装。

德国松树蓄电池OPzV系列

由于OPzV电池采用一体化的全密封设计，所以不必为其提供一个单独的电池室。同时与开口电池相比，根据VDF0510第二部分（1986年）的要求通风条件可显著降低。从节约使用空间的角度考虑，OPzV电池可置入机箱的特点为降低设备的整体造价提供可能。

特别设计的电池机箱可供客户选择，这种一体化机箱在通讯中心被证明是特别成功的。OPzV电池能满足种类连续负载的要求。外形尺寸的标准化使得它毫无困难地与现有设施相连接。

由于OPzV具有这些优异特征，该电池被广泛应用于通讯、信号、控制和配电中心

安装使用

- (1)使用前请检查蓄电池的外观
- (2)蓄电池的安装必须由专业人士来进行。
- (3)电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为-5 ~ 35℃）
- (4)安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。
- (5)电池在两只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于 - 15mm。
- (6)

在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。(7)若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。

(8)和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负，并紧固好连接线。 注意事项 (1)非专业人士不得打开蓄电池，以免危险，如不慎电池壳破裂，接触到，请用大量清水冲洗，必要时请就医。(2)使用多个电池时，要注意电池间的连线正确无误，注意不要短路。

(3)使用过程中应避免强烈震动或机械损伤

(4)使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热。(5)请不要让雨水淋到蓄电池，或者将电池浸入水中。(6)电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行，请不要使用干布或掸子等，请勿使用化学清洗剂清洗电池。(7)请勿在同箱中混用容量不同，新旧不同，厂家不同的电池。