

led封装胶冰箱

产品名称	led封装胶冰箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

led封装胶冰箱公司简介

公司是一家国家相关部门批准成立的公司。公司位于中国北京丰台商务区，公司本着“以德敬人，以诚立人”的原则与多家企业建立了合作关系。我公司主要从医用恒温箱（柜），医用加温箱（柜），-（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、福意联冰箱（柜）、药品小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜）等产品的研发以及销售。产品广泛应对事疗、科学院、大专院校、、军事、造船、电子、电工、仪器仪表、石油仪表、石油化工、医疗、汽摩等领域。我们的核心业务领域是为工业企业维修及质量控制提供高科技恒温系统。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

led封装胶冰箱公司产品介绍

北京福意联公司秉承以人为本，发展科技，服务大众的战略思想，建立良好的人才、科技平台，提升企业竞争力。公司注重人才队伍的建设，重在培养人才、关爱人才，欢迎有志之士加盟，公司期待与您共同成长北京福意联有限公司，是一家集科学恒温冷藏仪器设备制造、制造、销售和售后为一体的现代化。公司创立于1999年，经过近二十年的艰苦奋斗和不断创新，已成长为立足北京，面向乃至世界，拥有的、检测、试验设备的恒温冷藏设备供应商。

led封装胶冰箱图片

led封装胶冰箱产品特点

- 1.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。
- 2.箱体内胆采用不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
- 3.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
- 4.配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用高低温试验箱,高低温箱控制系统：
- 5.温度控制采用数显触摸按键，触控式设定、数位及直接显示，温度控制输出功率均由P.I.D微电脑
- 6.脑演算，以达高精度及率之用电效益。如发生错误时，会提供警示讯号。
- 7.制冷机采用原装全封闭压缩机。
- 8.采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。
- 9.风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回稳时间快。
- 10.升温、降温、系统完全可提率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

led封装胶冰箱产品参数

(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |
 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |
 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |
 外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |
 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |
 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |
 外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×675×1795mm (2-20度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~20 |
 外型尺寸：1267×678×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~20 | 外型尺寸：1267×678
 ×2105mm----- (-12~10度系列) 型号：FYL-
 YS-50LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL |
 温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L |
 温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10
 | 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
 外型尺寸：550×560×850mm

led封装胶冰箱售后

一、产品质量承诺：

1、 本公司向您提供的产品都是经过专业检测人员检测合格的产品 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

1、 为了保证产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或优异品牌。

2、 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织、安装，力争满足用户需求。

勤发发