

# 地标激光灯|户外激光灯|全彩激光灯|激光灯厂家

产品名称	地标激光灯 户外激光灯 全彩激光灯 激光灯厂家
公司名称	陕西泛乐文化传媒有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区长安中路99号1幢1单元12414室（注册地址）
联系电话	18291434555

## 产品详情

地标激光灯：高功率绿激光空中扫描系统，集激光应用技术、计算机图像处理技术和超高速振镜控制技术于一体，将纯正、炫丽的绿激光在城市上空变幻出动态的线、面、旋转体及任意编辑的图形、文字。静，如定海神针；动，则流光溢彩，视觉效果强劲、震撼，是都市标志性建筑、景区的点睛之“笔”，也是广告宣传、大型舞台晚会及城市亮化工程中高品位的象征。户外防水激光灯。在城市高层大厦顶端，用大功率固体激光器进行扫描。可以在数公里以外观赏到独特的激光夜景。通过激光系统以强烈炫目的绿激光束不断探射在夜空中，可平行直射、旋转放射、有节奏的变换光束方向，使该建筑物成为城市中耀眼的地标及独特的城市夜景。激光地标根据其工作特性分为“投射型激光地标”和“表演型激光地标”两种。激光灯厂家，绿色激光灯

### 产品特点

- 1、有断电保护系统装置，防雨、防尘、防潮、恒温控制等良好的密封系统。
- 2、观赏距离远，5W~10W功率单光束远可达2公里以外
- 3、精密合理的结构设计，采用优的材料生产。
- 4、本产品使用于标志性建筑，旅游景点，大型主题公园等户外场所。
- 5、结构稳定，外形美观，同时要有利于大风、水流、雨雪的疏导。
- 6、采用IP65防护等级。在严酷的户外环境下，保证机器内部不受潮、不进水，同时也要有利于机器内部的通风和散热。
- 7、采用人机交互的PLC控制系统，在无人看管的情况下，产品通过机器内部的校正系统，可以定时自开

关机，自动恒温反馈和自行纠错输出。8、激光效果和信号完全数字化，由专业激光控制系统控制;能够产生特殊的空间光束效果和光束干涉效应，方向 720度旋转放射。

## 技术参数

激光波长	532nm
重复频率	8~20kHz
扫描系统	希腊EMS高速振镜扫描30K/40K，具有完善的过小、过 、过载、过热等监控和保护功能
控制软件	美国Pangolin LD2000专业激光表演控制系统 /LSL无人值守系统
光束直径 ( mm )	6
发散角 ( mrad )	2
振镜扫描角度	$\pm 15^{\circ}$
冷却方式	$\pm 0.1^{\circ}$ 风冷，采用进口半导体制冷片进行热传导
稳定性	5%/ 4H
防水等级	IP65
工件环境温度	10~35
储存环境温度	-20 ~50
供电和耗电	0.5KW

电源控制方式

远程控制/自动定时开关机