

MTJL-700彩屏无纸记录仪

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | MTJL-700彩屏无纸记录仪 |
| 公司名称 | 大连美天三有电子仪表有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:否 类型:无纸记录仪 品牌:美天三有 |
| 公司地址 | 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街32号 211室及一楼东侧 |
| 联系电话 | 87180197 18624366170 |

产品详情

| | | | |
|----------|------------|------|----------|
| 是否提供加工定制 | 否 | 类型 | 无纸记录仪 |
| 品牌 | 美天三有 | 型号 | MTJL-700 |
| 测量范围 | 0-99999999 | 测量精度 | 0.2 |

mtjl-700 12路万能输入彩屏无纸记录仪，可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、电热偶、电热阻等信号。具有传感器隔离配热输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。

技术指标：

显示器：5.7英寸进口sharp320*240点阵tft图形液晶显示屏，cctl背光，宽视角 $\pm 0.2\%$ f.s

全隔离万能输入：1~12通道信号输入，通道间全隔离，隔离电压 > 400v补偿运算：

蒸汽：根据ifc67公式计算蒸气密度补偿蒸汽的质量流量。

一般气体：温度、压力补偿测量标准体积流量。

天然气：温度、压力补偿测量标准体积流量。

液体：温度补偿测量标准体积流量或质量流量。

蒸汽：压力0.1~4.5mpa

温度100~500

密度0.1~100kg/m3

比焓2508~3224kj/kg

一般气体：压力：0~60mpa

温度：-100~500

液体：温度：-100~500

电源：开关电源85vac-265vac、50hz \pm 5%，功耗<32w

环境温度：0~50

环境湿度：0~85%rh