

计算机电缆ZADJYPVRP-1*2*1.5天津电线电缆厂家

产品名称	计算机电缆ZADJYPVRP-1*2*1.5天津电线电缆厂家
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:ZADJYPVRP 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

计算机电缆ZADJYPVRP-1*2*1.5天津电线电缆厂家

ZR-IA-DJYVRP3 2*2*1.5阻燃计算机屏蔽电缆 什么意思 3*2*0.5 4*2*0.5 1*2*0.75 2*2*0.75 3*2*0.75 4*2*0.75 1*2*1.5 2*2*1.5 3*2*1.5 4*2*2.5 1*2*2.5 2*2*2.5 3*2*2.5 4*2*2.5

ZR-IA-JFP3VP3R、ZR-DJF46VP、ZBN-DJYP2VR、ZBN-JVP2VR、ZR-JF46P2V、ZR-IA-DJYVRP3、ZR-IA-JFPVRP22、ZR-JFRPV、ZBN-DJVP2V、ZBN-JYP2VP2、ZBN-JFVPR、ZBN-JYP2VRP2、ZR-JFVP3、ZBN-DJFVP2-22、ZBN-JVVP、ZR-IA-DJVPVRP、ZR-DJF46P3VP3、ZR-IA-JYP2VR、ZR-JF46VP2、ZBN-DJYVP、ZBN-JFRPVP、ZR-IA-DJYPVP、ZR-IA-DJYVP3、ZBN-JVP2V、ZR-DJFVPR、ZBN-DJVRPVP、ZR-JF46P2VRP2、ZR-IA-JYPVP计算机电缆使用特性

1、交流额定电压U₀/U：300/500V；电缆导体长期允许zui高工作温度：聚氯乙烯绝缘分70、105两种；聚乙烯绝缘为70 电缆；交联聚乙烯绝缘为90（绝缘交联类型可分为硅烷交联和辐照交联）。

2、zui低环境温度：固定敷设-40 安徽上华电缆有限公司；非固定敷设-15。安装敷设时环境温度：不低于0。计算机电缆

3、 电缆允许zui小弯曲半径：金属带绕包屏蔽或钢丝、钢带铠装电缆不电缆小于电缆外径的12倍；非铠装软电缆或编织屏蔽电缆不小于电缆外径的6倍。热电偶补偿导线,屏蔽补偿导线,高温补偿导线,阻燃控制电缆,屏蔽控制电缆,控制软电缆,耐高温电缆,耐油电缆,镀银屏蔽线,镀锡屏蔽线,云母高温线,纯镍耐温线,变频器专用电缆,船用电缆,汽车低压电缆,计算机屏蔽电缆,本安电缆,DCS信号电缆,防爆电缆,防火电缆,硅橡胶电缆,橡套软电缆,铠装电缆

计算机电缆

高温电缆

一、 执行标准

Q/HY03-2007防腐电缆

阻燃耐火特性试验符合GB12666-90规定

二、 产品特点及用途高温电缆

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线，具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能，适合冶金、电力、石化等行业。

三、 使用特性高温电缆

交流额定电压：U₀/U 450/750V

计算机电缆，ZADJYPVRP-1*2*1.5，天津电线电缆厂家，销售总监郭婷