

POM FB2025 尺寸稳定 25%玻璃珠增强 低翘曲高强度耐高温

产品名称	POM FB2025 尺寸稳定 25%玻璃珠增强 低翘曲高强度耐高温
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（ 注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

POM FB2025 韩国工程塑料的用途:POM聚甲醛广泛用于工业机械、汽车、电子电器、日用品、管道及配件、精密仪器和建材等部门.POM 被广泛用于制造各种、转动机械零件,做各种齿轮、杠杆、滑轮、链轮,特别适宜做轴承,热水阀门、精密计量阀、输送机的链环和辘子、流量计、汽车内外部把手、曲柄等车窗转动机械,油泵轴承座和叶轮燃气开关阀、电子开关零件、紧固体、接线柱镜面罩、电风扇零件、加热板、仪表钮;录音录像带的轴承;各种管道和农业喷灌以及阀门、喷头、水龙头、洗浴盆零件;开关键盘、按钮、音像带卷轴;温控定时器;动力工具,庭园整理工具零件;另外可作为冲浪板、帆船及各种雪橇零件,手表微型齿轮、体育用设备的框架辅件和背包用各种环扣、紧固件、打火机、拉链、扣环;器械中的心脏起搏器;人造心脏瓣膜、顶椎、假肢等。POM的吸水率在0.125%左右,水分的存在对其性能和成型加工影响不很大,因此在成型之前可不作干燥处理,但当颗粒表面吸附有水分时,从制品外观出发,还是需要干燥处理的。POM的熔体黏度对温度的性较小,而对剪切应力的依赖性较大,因而要其流动性不是从加工温度着手,而应从增大注射速度、改进模具结构、控制模具温度等方面考虑。熔体流动速率大的树脂,流动性好;温度,流动性;注射压力,流动性。当制品出现不足时,应首先通过注射压力的来解决,而不是注射温度;制品壁厚,浇口尺寸增大,流动长度也明显增大

相关说明:正规的渠道进货,可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,UL黄卡及物性加工参数,可开17%的,所售物资均为原厂原包,同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行考察。相关承诺:我们希望能够长期的与客户合作,所以不谋取暴利,权衡利益,互利共赢!订购说明:货物送达后,请时间检查外包装,如发现物流中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存,并在24小时内与我司相关人员取得联系,我们会以较快速度解决问题。如需了解更多关于POM塑胶原料详细信息,欢迎致电联系,我们希望以我们多年的技术帮助客户解决选材及各种生产中遇到的问题。