

# 塑料周转箱定制 珠海周转箱 深圳乔丰塑胶

产品名称	塑料周转箱定制 珠海周转箱 深圳乔丰塑胶
公司名称	深圳市宝安区松岗乔丰塑胶经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇罗田村村委旁
联系电话	13724299517 13724299517

## 产品详情

在使用防静电工作台时，都需要注意哪些事项呢？

- 1、应轻放塑料周转箱，避免落地时受力不均，发生损坏。
- 2、放置货物时，应均匀放置，避免尖锐面直接压在周转箱箱底部，因受力不均而发生侧歪或损坏，更严重时损坏箱内货物。
- 3、使用配套托盘时，应考虑周转箱尺寸是否适合此塑料周转箱使用，避免尺寸不合适，摆放不当而发生侧歪或倒箱。
- 4、堆垛使用时，应考虑自身周转箱承重，堆垛高度限制。

防静电周转箱都有哪些性能特点呢？

- 1、防静电周转箱可以有效的释放物体表面积累的静电荷，使其不会产生电荷积聚和高电位差。
- 2、防静电周转箱具有坚韧耐磨，防潮防腐，隔热防震，静电，大量用于电子器件及产品生产过程的周转装载、包装、贮存以及运输。
- 3、防静电周转箱具备抗折，抗老化，承载强度大，拉伸、压缩、撕裂、温度高、做成包装箱式周转箱既可用于周转又可用于成品出货包装，轻巧、耐用、可堆叠。
- 4、防静电周转箱可根据用户需求订做各种规格、尺寸，可配盖，塑料托盘周转箱，防尘、防静电，外形美观大方。
- 5、一般防静电周转箱根据客户提供的尺寸设计制作，做到合理装载，并可多箱重叠，有效利用厂房空间，珠海周转箱，增大电子元件、PCB板、无尘车间部件储存量，节约生产成本。

## 浅谈折叠周转箱的结构设计的几点要素

- 1、**框架结构和孔格布局设计**框架结构和孔格布局是为了满足专用产品的包装要求和负重特性而设计的。根据周转箱的主要用途，目前在框架结构和孔格布局方面已形成了系列化和标准化。例如瓶类周转箱，一般采用中间间隔式结构，可以防止玻璃瓶在运输过程中瓶子之间相互碰撞而破损，塑料中空板周转箱，同时还有增加箱体刚性的作用。蔬菜、水果一类周转箱箱体的四周及底部应有网络式通风孔，而食品类周转箱则要考虑卫生、安全、防尘、不会受环境污染等因素。
- 2、**壁厚设计**壁厚设计的原则是在满足力学强度、减少承重变形的情况下，塑料周转箱定制，不耗用过多的原料。根据实际经验，一般PP材质的箱体壁厚取2-3mm，HDPE材质的箱体壁厚取2.5~4mm。
- 3、**加强筋的设计**加强筋在周转箱结构设计中被大量采用。加强筋的配置、加强筋的形式和加强筋的尺寸设计与周转箱的压缩变形、扭曲变形、刚度和冲击强度有直接关系。一个壁厚3mm、尺寸为634mm x 295mm x 195mm的HDPE周转箱，加强筋分布合理，厚度取2mm即可保证刚性的需要。
- 4、**便于搬运的结构设计**小型周转箱常设计有便于双手搬动的把手，或者可以单手提拎的拎攀；大型周转箱常需叉车起运及卸货，故箱底常设计有便于叉车之叉插入的空间位置；一些中型的周转箱，可在底部设计滚轮，这样近距离转运比较方便。
- 5、**便于堆垛和抗滑垛的设计**周转箱一般在承装货物之后需多层稳定堆垛，故应有堆垛配合性和防止滑动倒塌的抗滑垛性设计。如前所述，长方体形的周转箱通常在箱体底部及上部设计有凸缘结构，当重叠堆垛时，上一层周转箱的底部与下一层周转箱的上部之间能很好地嵌合。为增加堆垛的稳定性，通常嵌合的深度在10mm左右。

塑料周转箱定制-珠海周转箱-深圳乔丰塑胶由深圳市宝安区松岗乔丰塑胶经营部提供。“胶箱,胶卡板,防潮垫板,胶箩,垃圾桶,化工桶,防静电产品”就选深圳市宝安区松岗乔丰塑胶经营部，公司位于：深圳市宝安区松岗街道燕罗路225，多年来，深圳乔丰塑胶坚持为客户提供好的服务，联系人：阮经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。深圳乔丰塑胶期待成为您的长期合作伙伴！