

美国泰科纳PA66一级总代理商

产品名称	美国泰科纳PA66一级总代理商
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰科纳一级代理商 型号:泰科纳授权PA66代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市，贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如美国泰科纳一级总代理商价格、规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供满意的服务!

Ticona美国泰科纳 PA66 --GF40-0

Ticona美国泰科纳 PA66 --GF50-01

Ticona美国泰科纳 PA66 --GF50-02

Ticona美国泰科纳 PA66 --GF60-01

Ticona美国泰科纳 PA66 --GF60-02

美国泰科纳PA66 特性:

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是***常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂

的抵抗力较弱。

美国泰科纳PA66 应用:

广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。