

供应塑料周转箱 深圳乔丰塑胶 汕头周转箱

产品名称	供应塑料周转箱 深圳乔丰塑胶 汕头周转箱
公司名称	深圳市宝安区松岗乔丰塑胶经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇罗田村村委旁
联系电话	13724299517 13724299517

产品详情

塑料周转箱使用的三种常见方式

一种方式：存储式。这种方式就是塑料周转箱主要用来在仓库中或者冷库、气调库中存储货物使用，移动较少，主要放置不动，这种方式不易对周转箱造成损坏。

第二种方式：周转式。这种方式就是塑料周转箱主要用来周转货物使用，是需要经常移动的，这种方式对于塑料周转箱的损害相对大一些，更容易造成箱子的损坏。

第三种方式：货架式。这种方式就是将塑料周转箱放置在货架上来存储物品使用，这种方式一般放置不动，比存储式的移动要更少，更不容易损坏。

塑料周转箱价格的影响因素

材质方面：一般是用聚乙烯和聚丙烯，也就是HDPE和PP材料，此外还有再生料等，其中再生料又有一级和二级之分。所以，其材料不同，那么价格也是不同的。

材质比例方面：这主要是针对再生料来讲的，如果其比重越大，那么成本就越低，那么价格也就会降低了。

重量方面：一般是其重量越大，那么其用料也就越多，那么价格也就提高了。

结构加工方面：结构越复杂，加工工艺越多，那么相应就会增加成本，从而使得价格升高。

浅谈折叠周转箱的结构设计的几点要素

- 1、**框架结构和孔格布局设计**框架结构和孔格布局是为了满足专用产品的包装要求和负重特性而设计的。根据周转箱的主要用途，目前在框架结构和孔格布局方面已形成了系列化和标准化。例如瓶类周转箱，一般采用中间间隔式结构，可以防止玻璃瓶在运输过程中瓶子之间相互碰撞而破损，同时还有增加箱体刚性的作用。蔬菜、水果一类周转箱箱体的四周及底部应有网络式通风孔，而食品类周转箱则要考虑卫生、安全、防尘、不会受环境污染等因素。
- 2、**壁厚设计**壁厚设计的原则是在满足力学强度、减少承重变形的情况下，不耗用过多的原料。根据实际经验，一般PP材质的箱体壁厚取2-3mm，HDPE材质的箱体壁厚取2.5~4mm。
- 3、**加强筋的设计**加强筋在周转箱结构设计中被大量采用。加强筋的配置、加强筋的形式和加强筋的尺寸设计与周转箱的压缩变形、扭曲变形、刚度和冲击强度有直接关系。一个壁厚3mm、尺寸为634mm×295mm×195mm的HDPE周转箱，加强筋分布合理，汕头周转箱，厚度取2mm即可保证刚性的需要。
- 4、**便于搬运的结构设计**小型周转箱常设计有便于双手搬动的把手，或者可以单手提拎的拎攀；大型周转箱常需叉车起运及卸货，供应塑料周转箱，故箱底常设计有便于叉车之叉插入的空间位置；一些中型的周转箱，塑料周转箱供应，可在底部设计滚轮，这样近距离转运比较方便。
- 5、**便于堆垛和抗滑垛的设计**周转箱一般在承装货物之后需多层稳定堆垛，故应有堆垛配合性和防止滑动倒塌的抗滑垛性设计。如前所述，长方体形的周转箱通常在箱体底部及上部设计有凸缘结构，塑料周转箱生产厂商，当重叠堆垛时，上一层周转箱的底部与下一层周转箱的上部之间能很好地嵌合。为增加堆垛的稳定性，通常嵌合的深度在10mm左右。

供应塑料周转箱-深圳乔丰塑胶(在线咨询)-汕头周转箱由深圳市宝安区松岗乔丰塑胶经营部提供。深圳市宝安区松岗乔丰塑胶经营部在塑料托盘这一领域倾注了诸多的热忱和热情，深圳乔丰塑胶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：阮经理。