

# SH-L-K一体化振动变送器

产品名称	SH-L-K一体化振动变送器
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:SH-L-K 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

## 产品详情

概述：

PAS1120振动变送器是一体化的振动速度变送器，它采用两线制形式，提供4-20mA电流信号，与旋转机械轴瓦或轴承座的振动速度成比例。它自动采集机器上的振动信号，并将转换的模拟量信号用于PLC、DCS

和DEH系统等。

应用领域：

用于旋转和往复运动机器，例如：风机、离心机、泵、电动机、减速机、工业风扇、热交换器/冷却塔、空冷岛风机、发电机、活塞压气机、离心式压缩机、碎石机/磨煤机、压缩机、泵、磨煤机等

技术参数：

信号 物理

- 1、测量参数：速度 1、直径：29.8mm
- 2、通道数：单通道 2、高度：60.5mm
- 3、精度：±1%FS@25 3、材质：不锈钢
- 4、灵敏度：  
0.0到20.0mm/s(默认) ±5%,Trms(真有效值)

[4mA等于0.0mm/s和20mA等于20.0mm/s(默认)]

4、输出接口：MIL-C-5015，2针(A,B端)

5、频响范围：10Hz - 1KHz 5、安装螺纹：M8内螺纹孔

6、测量范围：0-20.0mm/s (默认)、0-50.0mm/s范围内可定制 6、防护：IP67

#### 输出

7、重量：100g

1、4~20mA：大负载750 8、连接器接线公约：针A：4-20mA正向回路、针B：4-20mA负向回路

#### 环境 供电

1、工作温度：-40 ~ +100 1、供电电压：18 ~ 30 Vdc (典型24Vdc)

2、存放温度：-45 ~ +110

3、相对湿度：无冷凝、不浸水