

昆明禄劝阳光板生产厂家价格,云南阳光板

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 昆明禄劝阳光板生产厂家价格,云南阳光板 |
| 公司名称 | 云南恒筹商贸有限公司 |
| 价格 | 23.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云南省昆明经济技术开发区经开路3号时代创富C座3楼3-2号 |
| 联系电话 | 0871-67425967 13888768902 |

产品详情

现在在我们的生活当中阳光板耐力板在工程上大量使用的同时，出现了一个十分严重的问题，阳光板做的采光顶普遍漏水严重，有些是安装好后立即发现漏水，有些是半年或者是一二年后漏水。造成这些问题的原因是使用者对阳光板的特性了解较少，沿用玻璃采光顶的经验而造成的。

耐力板阳光板是聚碳酸酯透明板的商品名称，简称为pc板它具有耐候"质轻"阻燃"隔声"透光"抗紫外线"耐冲击等优良性能!而且还具有玻璃所不具备的无眩光"防碎""保温"等特性。是一种新型的建筑材料，在建筑上主要用于建筑天幕"采光顶和墙体等。自1958年德国拜耳公司实现工业化以来,由于它具有均衡良好的性能而得到了快速发展，80年代中期pc阳光板耐力板价格优惠性能优良迅速进入建筑装饰材料市场!并在建筑"环保"装饰业得到广泛认可。

耐力板顶棚渗漏原因分析

阳光板耐力板的物理性能与玻璃铝材及石材差别很大，其热膨胀系数约为普通玻璃的7倍。造成阳光板板间接缝变化比普通玻璃或铝材大得多。故如果不经过计算而直接根据玻璃采光顶的经验值进行阳光板采光顶设计的话，就会由于接缝变化大而造成阳光板顶胶缝开裂导致漏水。

安装原因

由于阳光板耐力板密度小，与玻璃相同体积是其重量只是玻璃的1/12—1/15，因此其易于搬运、安装，可减轻建筑物的自重，但是正是由于阳光板具有质轻的特点，安装时应考虑到风荷载或其他外力作用而引起的板面变形，避免引起密封接缝变形、开裂。

密封胶的选用

密封胶质量不好或选用不当是造成pc阳光板采光顶开裂漏水的主要原因之一，为此我们选择了在市场上有影响力的机家公司几种产品进行试验，来测定密封胶与阳光板的粘结性，以便今后的施工中使用。

阳光板上原有的胶带。仅为临时保护板材边缘所用，是不耐老化的，在安装工程中，按尺寸裁板，下料后必须用工程专用胶带按安装规程的要求密封板端孔格，把原来胶带替换下来。安装工程专用胶带应有很好的耐候性，长期使用而不丧失其粘结性和机械强度，安装操作时，贴胶带时。

要注意以下几点;

- (1)保证板材边缘都是光滑的。
- (2)要将所有孔吹干净，压缩空气必须是无任何杂质，干燥的。
- (3)要保证用型材、金属盖板，端部的U形保护槽把胶带完全盖住，安装完成后，不应该有暴露的部分。
- (4)在预安装后上架安装之前要检查胶带有无损失,发现损坏的胶带,一定要更换。

我公司主要经营树脂瓦，钢材，管材，型材