

# 硅岩板增强剂与硅岩板改性剂的添加使用方法及作用

产品名称	硅岩板增强剂与硅岩板改性剂的添加使用方法及作用
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:精工 型号:增强 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

## 产品详情

### 硅岩板增强剂与硅岩板改性剂的添加使用方法及作用

渗透板设备通过对传统成型的EPS保温板进行聚合渗透技术二次改性。真空吸附流水线采用负压渗透方式将防火料穿透泡沫苯板，从而达到提高板材防火。无机渗透板设备的工作原理是运用真空渗透复合技术，使颗粒表面形成防火腔体，在火焰和温度同时作用时形成热固型蜂窝状骨架体系。

硅岩板设备利用空压机加压后形成具有一定的泡沫，而后将泡沫与水泥浆同时搅拌，搅拌过程中水泥将不断膨胀，当膨胀效果达到预先设定的配比后即可形成改性聚苯板。渗透板设备主要由配料、真空吸附流水线和真空分离三部分组成。真空吸附流水线采用负压渗透方式将防火料穿透泡沫苯板，从而达到提高防火等级、增加板材强度，符合A级板各指标参数的目的。硅岩板增强剂；按氧化镁质量的1%加入水中搅拌均匀备用，提高镁板材5倍以上硬度，不结晶反应充分有效保证后期强度。

硅岩板添加剂是促进晶体发育和晶体稳定性。促进晶体的反应速度，缩短脱模时间。早强促凝、增加制品的强度，增加韧性，提高制品的耐水性能。增加制品的表面光滑度，消除气孔夹砂抑制菱镁及水泥制品的开裂，发霉变色等异常。本剂储存25度以下阴凉环境、密封盖好保质期1年。本剂属于环保材料，无毒无害、不易燃易爆，可按一般化学品运输。

硅岩板设备可使普通泡沫板经过设备再加工完全达到阻燃、增重等完美效果。小型产量200-300立方/天，大型400-600立方/天，辅料无味无污染，是环保建筑的好材料。自动化程度高、故障率低、运行稳定等优点。