

推拉窗安装 丰泽推拉窗 雅斯兰黛系统门窗批发

产品名称	推拉窗安装 丰泽推拉窗 雅斯兰黛系统门窗批发
公司名称	厦门市煦阳建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门湖里区五通风头社555号
联系电话	13860452017

产品详情

2、铝合金门窗的品牌标识铝合金门窗的造假行为十分猖獗，市面上各类铝合金门窗品牌众多，甚至还有大量的山寨品，在这其中凤铝铝合金门窗的假货，推拉窗安装，消费者看到太过低价的商家不要轻信，一定要仔细辨别型材表面的品牌喷码。3、铝合金门窗的密封装置铝合金门窗的密封分为窗扇本身的密封处理和窗框周围的一体性密封。其中窗扇会使用到密封皮条和密封胶的处理。密封皮条的鉴别十分简单，通过用力拉拽皮条就可以分辨优劣，皮条用力拉拽放手会缩回原状，劣质皮条拉扯用力就会变形断裂。次数用完API KEY 超过次数限制

下面介绍一些简单的方法，如如何对塑钢门窗的安装质量进行检查。

一)看窗户表面：窗框要洁净、平整、光滑、大面无划痕、碰伤，型材无开焊断裂。

二)看五金件：五金件要齐全，位置正确，安装牢固，使用灵活，能达到各自的使用功能。

三)看玻璃密封条：密封条与玻璃及玻璃槽口的接触应平整，不得卷边、脱槽。

四)看密封质量：门窗半闭时，丰泽推拉窗，扇与框之间无明显缝隙，密封面上的密封条应处于压缩状态。

五)看玻璃：玻璃应平整、安装牢固，推拉窗定制，不应有松动现象，单层玻璃不得直接接触型材，双层玻璃内外表面均应洁净，玻璃夹层内不得有灰尘和水气，隔条不能翘起。次数用完API KEY 超过次数限制

门窗受力杆件（如推拉窗的光勾企、中柱、带亮下滑、带亮上滑、双边锋等）必须经过进行严格抗压计算，型材作为受力杆件时，推拉窗批发，其型材壁厚应根据使用条件，通过计算选定。铝合金门窗受力构件应经试验或计算确定。

门窗玻璃安全设计

玻璃的选择：玻璃厚度经计算确定，并不宜小于5mm。建筑下列部位的门窗必须采用安全玻璃（钢化玻璃或夹层玻璃）：

(a) 7层及7层以上建筑外开窗；

(b) 面积大于1.5m²且高度大于500mm的落地窗； 次数用完API KEY 超过次数限制

推拉窗安装-丰泽推拉窗-雅斯兰黛系统门窗批发由厦门市煦阳建材有限公司提供。厦门市煦阳建材有限公司有实力，信誉好，在福建厦门的装饰建材代理等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进雅斯兰黛系统门窗和您携手步入辉煌，共创美好未来！