

进口蒸汽二位三通电磁阀-结构图

产品名称	进口蒸汽二位三通电磁阀-结构图
公司名称	深圳市依博罗阀门有限公司
价格	1279.00/台
规格参数	品牌:美国欧可 口径:DN1 ~ 200mm 压力:PN10 ~ PN300
公司地址	深圳市龙华三联工业区88栋
联系电话	0755-61597812 13717121979

产品详情

进口二位三通电磁阀|空气|蒸汽|高压

美国欧可OKE阀门在全球市场质量认可阀门品牌之一

OKE二位三通电磁阀概述

美国欧可OKE进口二位三通电磁阀为双线圈控制，一个线圈瞬间通电后关闭电源、阀打开，另一个线圈瞬间通电后关闭电源、阀关闭。可以长时间保持关闭或打开状态，能使线圈寿命更长。在高温管道中使用。应用范围燃气燃油、环保设备、加湿设备、暖通空调、水处理、锅炉、包装机械、纺织印染、清洗设备、园林喷灌、啤酒饮料、食品加工等控制系统

一进一出：常闭式：当线圈通电时，2通向1,1与3关闭。当线圈断电，2与1关闭，1通向3.常开式：当线圈通电时，3与1关闭，1通向2.当线圈断电时，3通向1,1与2关闭。一进二出：当线圈通电时，1通向2,1与3关闭。当线圈断电时，1与2关闭，1通向3.二进一出：当线圈通电时，2通向1,3与1关闭。当线圈断电时，2与1关闭，3通向1.注：二进一出的工作原理的电磁阀两进口端压力不相等时，需加止回阀。

OKE二位三通电磁阀特征

1、电磁阀内部组件均为不锈钢制造，采用数控加工中心制成，控制尺寸精度高，产品互换性好。2、活塞环采用耐磨特殊材料，伸展自如，不会被介质中的杂质卡死，具有自动间隙补偿功能，动密封性能高。3、金属活塞与金属阀腔不产生直接摩擦，活塞寿命增长，可连续动作百万次以上。4、阀体的安装方位不受限制，垂直、水平、倾斜都可以。5、线圈，线圈不易烧毁。合理的密封结构，密封性能更好。6、长期停止动作后的重新启动，动作同样灵敏。

OKE二位三通电磁阀详细参数

口径 DN1 ~ 200mm

压力 PN10 ~ PN300

适用温度 -20 ~ +260

连接方式 螺纹, 法兰

阀结构 先导式

阀体材质 碳钢、不锈钢304、不锈钢316

密封材质 PTFE、304、316

电源电压 DC24V、DC220V、DC380V、AC24V、AC220V、AC380V可定制其它要求

适用介质 水、油、气体等

产品品牌：美国欧可 (OKE)