

九江普通输送带执行标准 聚酯输送带保养

产品名称	九江普通输送带执行标准 聚酯输送带保养
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

九江普通输送带执行标准 聚酯输送带保养

输送带执行标准：

普通输送带执行GB7984-2001标准。

普通输送带：覆盖层：拉伸强度不小于15Mpa，扯断伸长度不小于350%，磨耗量 200mm³，层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于3.2N/mm，覆盖胶与布层间不小于2.1N/mm，全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸长率不大于1.5%。

尼龙（NN）、聚酯（EP）输送带：覆盖层：拉伸强度不小于15Mpa，扯断伸长度不小于350%，磨耗量 200mm³，层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于4.5N/mm，覆盖胶与布层间不小于3.2N/mm，全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸长率不大于4%，覆盖胶采用橡塑共混，骨架国标级别拉力强度系数，可以搭接成环形。

保养方法介绍

输送带以结构简单，操作方便的优点被广泛应用于水泥、焦化、冶金、化工、钢铁等行业中输送距离较短、输送量较小的场合。在工业生产中，节约生产成本是关键，因此要对输送带进行正确的保养，这样可有效延长输送带使用寿命。下面我们就来了解一下如何保养输送带。

- 1、输送带在运输和贮存中，应保持清洁避免阳光直射或雨雪浸淋，防止与酸、碱、油类、有机溶剂等物质接触，并距离发热装置一米以外。
- 2、输送带贮存时仓库温度宜保持—18-40 之间，相对湿度宜保持在50- 80 %之间。

- 3、输送带贮存期间，产品须成卷放置，不得折迭，应每季翻动一次输送带。
- 4、不同类型、规格层数的输送带不宜直接在一起使用，其接头采用胶接法。
- 5、输送带的类型、结构、规格、层数应根据使用条件合理选用。
- 6、输送带运行速度一般不宜大于2.5m/s，块度大，磨损性大的物料和使用固定梨的卸料装置应尽量采用低速。
- 7、滚筒输送机的传动滚筒直径与输送带布层的关系、传动滚筒、改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求应根据运输机的设计规定,合理选取。
- 8、给料方向应顺输送带的运行方向，为减小物料下落时对输送带的冲击应采溜槽，减小物料下落距离；输送带受料段应缩短托辊间距和采用缓冲托辊为漏料，输送带顺应采用柔软适度的挡料板，以免档料板过硬，刮破输送带的带面。

本企业以“信誉至上、质量、服务完善”为原则，竭诚希望各界人士莅临本厂考察、洽谈业务。