

钢边止水带350x8

产品名称	钢边止水带350x8
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

钢边橡胶止水带材料的选择及要求钢边,可以选用镀锌钢边,橡胶通常选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结,它们之间的粘结强度(剥离强度)应达80~10N/2.5mm,以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。钢边橡胶止水带施工安装通常钢边橡胶止水带的钢边边缘没有工艺孔,安装浇筑混凝土时,利用工艺将止水带和钢边用细铁丝缠绕固定,以保证浇捣密实,使镀锌钢片和混凝土有效地牢固粘附。相关链接:橡胶止水带的工作原理及适用范围 钢边橡胶止水带是一种是采用断面采用非等厚结构,分强力区和防水区的一种橡胶止水带产品,它使各部分受力均匀,合理。钢边橡胶止水带,钢板增设安装孔与钢筋相连接,固定牢靠不易位移,使各部分受力均匀,合理。伸缩孔久壁为平面,止水带在施工时板模夹制接触面大,不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接,固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接

时间：2016-11-6

[格栅清污机](#)

用途：设在进水口前，用于拦阻水流挟带的水草、漂木等杂物（一般称污物）的框栅式结构。拦污栅由边框、横隔板和栅条构成（见图，支承在混凝土墩墙上，一般用钢材制造。栅条间距视污物大小、多少和运用要求而定。水电站

用的栅条间距取决于水轮机型号及尺寸，以保证通

[过拦污栅](#)

的污物不会卡在水轮机过流部件中为准。泄水隧洞和泄水孔一般不设拦污栅，如洞径或孔径不大，而沉木较多需要设置时，栅条间距宜加大。[拦污栅](#)

所受荷载，除自重外，主要是污物堵塞后，在栅前后由于水位差形成的水荷载，一般按

2~4m水头考虑。[拦污栅](#)

的栅面尺寸决定于过栅流量和允许过栅流速。为减少水头损失和便于清污，一般要求过栅流速不大于1.0 m/s左右。拦污栅可以做成固定的或能够起吊的。

铸铁闸门

的定期保养事项及解决办法，其实我们是知道该产品的使用范围的，所以为了其安全性，要熟悉怎么去维护产品。铸铁闸门是水利工程的必要装置，由于材质主要是铁，所以对铸铁闸门的保养要做到位。不仅能为水利工程的安全，更能延长它的使用寿命。所以说定期维护铸铁闸门是至关重要的。下面来介绍一下铸铁闸门定期保养的事项。由于波浪冲击会引起铸铁闸门震动。可以在安装闸门上加设防浪格栅、排，以达到削减波浪冲击强度。

由止水漏水问题引发的闸门震动可以调整止水位置，或是更换其他治水材料尺寸，让两者紧密接触可以有效降低止水引起的震动。再高流速水条件下，因建筑过水断面发生变化导致水结构面发生变化，泄水建筑物水汽不足导致闸门槽和预埋件发生气蚀。解决方法，对已被气蚀的部分用气蚀材料补强，尽可能水断面平整。定期对闸门主轮、吊耳轴销部分注油，润滑性，防止生锈。

铸铁闸门的定期保养事项及解决办法，如果闸门滚轮长期处于槽内或无法取出可以用集中润滑的方式。定时定点、设立专人去检查铸铁闸门有无破损杜纳冽情况，各部分焊接。防水胶皮及时更换，在发现老化的情况下，安装前要涂抹防老剂，存放避免阳光暴晒。做好防腐、防虫蛀、挤压、变形等问题。对露出部分涂油脂保护，金属部分涂抹防锈涂料。通过以上对铸铁闸门的维护工作，会发现铸铁闸门的使用寿命大大延长了。