

爱迪斯厂家ADS-921防腐防水涂料

产品名称	爱迪斯厂家ADS-921防腐防水涂料
公司名称	横市商源五金经营部
价格	9999.00/吨
规格参数	
公司地址	横县横州镇茶城路100号一楼
联系电话	15007814698

产品详情

产品品牌：爱迪斯

产品型号：ADS-921

漆膜颜色：银色/镀锌色（其它定做色）

包装规格：50kg/桶

适用底材：钢结构、混凝土

设计用途：适用于电力设备、钢结构表面的装饰涂装

理论用量：约180g/m²,(以40 μ m干膜计，不计损耗)

风干燥处，避免日光暴晒，有效贮存12个月。

产品简介：

921防腐涂料是由921树脂、改性树脂、防锈颜填料、助剂、溶剂、铝银浆等组成的单组份防腐漆。

主要特性：

是根据电力系统根据电力建设防腐特点，新开发的长效专用涂料。

涂层干燥快、耐磨性、电绝缘性、防火阻燃性、以及耐冻融老化等物理机械性。

耐水、抗水渗透性、耐温差骤变性。

用途：

可以用于户外旷野间输变线路器材、铁塔、变电所和电厂设备的超长防腐，还适用于建筑、港口、桥梁、船舶、石油化工等系统的油罐、管道、机械、冶金等行业的钢结构，混凝土结构的防腐涂装。

单罐装，各种颜色可以选择，装饰性好、硬度高、耐磨

颜色及外观：

常规银色、镀锌色，海灰色、其它色可定做，漆膜外观正常。

基本参数：

比重: 约1.20kg/L

粘度: 60-120/s

干燥时间: 表干 1h，实干 24h

固体含量: 75/%

附着力: 1级

柔韧性: 1mm

冲击强度: 50/kg.cm

技术参数：

干燥时间: 表干 1h，实干 24h

固体含量: 75/%

附着力: 1级

柔韧性: 1mm

冲击强度: 50/kg.cm

耐盐水性: 不起泡、不脱落、不开裂（标准指标：GB/T9274-88）

耐酸性: 不起泡、不脱落、不开裂（标准指标：GB/T9274-88）

耐碱性: 不起泡、不脱落、不开裂（标准指标：GB/T9274-88）

建议涂装道数：

无气喷涂1道，涂刷或者辊涂1-2道。

前道配套：

921-1防腐底漆，921防腐中间漆。

表面处理：

前道油漆完全干燥，除净被涂表面的油污、灰尘以及其它污垢。