

轧制油滤纸，用于轧制油固液分离过滤，有多种材料选择

产品名称	轧制油滤纸，用于轧制油固液分离过滤，有多种材料选择
公司名称	上海图辉非织造新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	定量:30-150 (g/m?) 抗张强度:同克重比 (KN/M) 尺寸:500-2500 (mm)
公司地址	嘉定区曹安公路2987号1幢
联系电话	021-50171325 13816266829

产品详情

定量	30-150 (g/m?)	抗张强度	同克重比 (KN/M)
尺寸	500-2500 (mm)	包装说明	防水防潮
颜色	白色	厚度	同克重比 (mm)
等级	一级品	白度 %	95%

供应轧制油滤纸：一．抗拉强度大、变异系数小，采用先进的成网工艺、成型加固，使抗拉强力增强、稳定，保持使用初始强力和使用强力一致。

二．过滤精度用聚酯纤维与聚酯高分子膜组合。能截留10um以上的硅藻土、屑末、杂质等，提高了油品再生品质和连续使用的稳定性。

三．透气性能好。根据乳液及轧制油的特性，合理选择功能性纤维，充分考虑纤维的细度、密度、厚度。

四．耐温性好从 - 40 ~ 110 范围内正常使用。

五．可长时间使用，不被水或其它液体融解.高、使用效率用聚酯纤维与聚酯高分子膜组合。能截留10um以上的硅藻土、屑末、杂质等，提高了油品再生品质和连续使用的稳定性。