

# 台儿庄区聚乙烯闭孔泡沫板L-600

产品名称	台儿庄区聚乙烯闭孔泡沫板L-600
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	1650.00/立方米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:80%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板的型号有两种，其中一种为L-1100型中压板也叫做L-400型，适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板。外观为灰黑色，表面较细腻无明显气泡，质地偏软，用手可以按压变形，但韧性非常出色，无数次对折后，不会出现裂纹及断裂现象。重量为每立方不小于90公斤，一般规格为一米宽，两米长，厚度可根据客户要求加工成1mm-50mm厚之间的任意尺寸。

L600型高压闭孔泡沫板密度 0.12g/cm<sup>3</sup>，每立方重量为120公斤；硬度（邵尔A度）为55；抗拉强度 0.15MPa；撕裂强度 5N/mm；

L600型高发泡聚乙烯闭孔泡沫板又名高压闭孔泡沫板，属于L-600型。因为它较硬，适合于做水库大坝的水泥缝填缝板。是PE闭孔泡沫板的一种型号。主要应用于高铁，机场，面板坝等大型水电交通工程。

L600型高发泡闭孔泡沫板为黑色具有独立闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果

### 聚乙烯闭孔泡沫板的检验依据

首先什么是检验依据？

检验的定义：检验是对产品的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较以确定产品每项特性合格情况所进行的活动。

从这一定义可以看出,检验包括两个基本的过程:检测和验证。

检测,就是测量、检查、试验或度量,通过检测来获得产品的基本数据。

验证,则是将检测的结果与规定要求进行比较,以确定检验对象的每项特性的合格情况。

产品检验离不开检测,检测是检验的基础。公正、客观、准确的检验需要以科学、规范、准确的检测活动为前提。而验证又是对检测结果的综合运用,通过验证活动,检测工作的价值得到了进一步的体现。

检验依据的定义从上述检验的定义来看,检验依据就是“规定要求”,就是在验证过程中,判定产品是否合格时,所依据的判定依据。事实上,检测工作也需要有相应的依据,这些依据也属于检验依据的范围。

一般产品都有标准,检验都是按标准的要求来检验的。产品标准有国标、部标、行业、企业标准等。常规检验以检验标准为依据

塑料是我们日常生活中常见材质。到目前为止,已知的塑料材料有近一百多种,而被广发应用的有:聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、ABS树脂以及聚乙烯对苯二甲酸酯(PET)。

还有按照特定用途来强化机能的工程塑料。其中常用来作为设计材料使用的有聚碳酸酯(PC)、聚缩醛(POM)、以及聚酰胺(尼龙PA)。

## PE材质

因为其原料价格低廉而且制作时容易成型,所以从购物用的塑料袋到保鲜膜、塑料水桶等各种用途的产品都会优先考虑使用它。虽然它不耐火、不耐热却有在零下20度的低温下也不脆化的高耐寒特性。此外,PE的黏着性差,所以在进行涂装或印刷时必须特别注意。