

# 广州番禺南沙热熔划线 广州交通标线 广州公路划线

产品名称	广州番禺南沙热熔划线 广州交通标线 广州公路划线
公司名称	广州纬邨交通设备有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:广州纬邨交通设备 色:黄 厚度:2MM
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号
联系电话	13928813031

## 产品详情

广州番禺南沙纬邨交通设施小区 停车场 公园热 厂房热熔划线道路划线施工安全措施

到达现场后，首先考虑路面的宽度、交通量等因素，充分运用标志、路栏等安全设施，配备交通管理员，管理好行人和交通，尽量防止事故发生。

广州番禺南沙纬邨交通设施小区 停车场 公园热 厂房热熔划线道路划线施工涂敷操作程序以及注意事项：在涂覆前应仔细进行施工机具的检查，保证设备处于完好状态。要预先进行试画，检查色泽、厚度、宽度、玻璃珠撒布量等，必要时还要进行参数的调整。

广州番禺南沙纬邨交通设施标线的涂敷应在底漆溶剂干燥后进行，在底漆还未干燥前就画标线，溶剂会穿透未硬化的涂膜，造成溶剂气泡，并污染标线。道路划线固化。涂膜的干燥从粘接性和修整来看，应该是自然冷却。

广州番禺南沙纬邨交通设施小区 停车场 公园热 厂房热熔划线道路划线施工：

为保证夜间的识别性，在标线涂敷时要撒布玻璃珠，经验表明玻璃珠的直径有一半埋入涂膜中反光效果好。但要注意，涂料温度高，玻璃珠撒布快，玻璃珠会埋入涂层中；涂料温度低，玻璃珠撒布慢，涂层已接近固化，玻璃珠不能在涂层上粘牢，容易脱落，反光效果很差。玻璃珠撒布要均匀