

乳化液过滤，真空纸带过滤器用于过滤乳化液、轧制油等

产品名称	乳化液过滤，真空纸带过滤器用于过滤乳化液、轧制油等
公司名称	上海图辉非织造新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	定量:20-150 (g/m?) 抗张强度:同克重比 (KN/M) 尺寸:250-1800 (mm)
公司地址	嘉定区曹安公路2987号1幢
联系电话	021-50171325 13816266829

产品详情

定量	20-150 (g/m?)	抗张强度	同克重比 (KN/M)
尺寸	250-1800 (mm)	包装说明	防水防潮
颜色	白色	厚度	同克重比 (mm)
等级	一级品	白度 %	95%

图辉系列乳化液滤纸能有效除去工作时乳化液产生的磁性颗粒杂质，将乳液内杂质颗粒有效过滤掉,让大量铁粉和杂油被滤出,减少轧机由磨粒磨损存留在带钢表面的轧制油及其它碳氢化合物。延长乳液使用寿命,保证乳化液有较高的清洁度，杜绝由于颗粒引起的设备损坏及卡阻。

辉滤纸特点：

一．抗拉强度大、变异系数小，采用先进的成网工艺、成型加固，使抗拉强力增强、稳定，保持使用初始强力和使用强力一致。

二．过滤精度用聚酯纤维与聚酯高分子膜组合。能截留10um以上的硅藻土、屑末、杂质等，提高了油品再生品质和连续使用的稳定性。

三．透气性能好。根据乳液及轧制油的特性，合理选择功能性纤维，充分考虑纤维的细度、密度、厚度。

四．耐温性好从 - 40 ~ 110 范围内正常使用。

五．可长时间使用，不被水或其它液体融解.高、使用效率用聚酯纤维与聚酯高分子膜组合。能截留10um以上的硅藻土、屑末、杂质等，提高了油品再生品质和连续使用的稳定性。