

SMC光缆分纤箱广电网络

产品名称	SMC光缆分纤箱广电网络
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

SMC光缆分纤箱广电网络SMC光缆分纤箱广电网络SMC光缆分纤箱广电网络SMC光缆分纤箱广电网络SMC光缆分纤箱广电网络SMC光缆分纤箱广电网络光纤分线箱

光纤分纤箱产品：光纤分纤箱由箱体、内部结构件、光纤活动连接器、光分路器(可选)及备附件组成。安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能、光缆分线箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备，可以实现光的熔接、分配以及调度等功能，可灵活配置1×64,1X32,1X16,1X8或1X4等光分路器,安装方便。

产品名称：光纤分纤箱图文配置说明

接入光缆经开口密封圈进入箱体，在不砍断的情况下完成分歧和管理；

尾纤、光纤盘储空间充足；合理的全程走纤路由设计；光纤弯曲半径不小于30mm

SMC光缆分纤箱广电网络SMC光缆分纤箱广电网络SMC光缆分纤箱广电网络SMC光缆分纤箱广电网络1光分插片灵活的配置方式，很大限度为运营商节约初期投资。

2光分插片集光分与适配器为一体，极大的方便了工程施工，也减少了常规盒式光分路器因施工或保管不当造成的损坏。1:4和1:8采用一个插槽，1:16占用2个插槽，1:32占用4个插槽。

3 尾纤的存储采用SC适配器固定，客户未开通时，上联尾纤在此停泊，实现了无跳接。

4 上联光缆：容量24芯，常规容纳2根光缆进入（可选择特殊设计大进入4 - 6根缆,特殊要求订货时需说明）。蝶形光缆出纤：蝶形光缆接SC蝶形光缆尾纤或快速接头至用户端，大32（64）芯。进缆方式：室内上进/下进、室外下进。

5 光分路器：适用1:4，2:4，1:8，2:8，1:16，2:16，1:32，2:32，1:64,2:64光分路器

SMC光缆分纤箱广电网络SMC光缆分纤箱广电网络SMC光缆分纤箱广电网络SMC光缆分纤箱广电网络1.

环境要求

a.光缆终端盒不适合于在露天使用，如要使用，应采取保护措施。

b.工作温度：-25 ~ +40

c.储存温度:-25 ~ +55 相对湿度:不大于85%(30 时)

d.气压:70 ~ 106kPa

00001.使用寿命:20年

00002.功能要求

3.1具有光缆引入、配线尾纤引出并固定和保护光缆、配线尾纤及其中光纤性能不受损伤的功能。

3.2具有使光缆终端免受环境影响的功能。

