

恒温恒湿试验机JWS-6066

产品名称	恒温恒湿试验机JWS-6066
公司名称	东莞市精威盛实验设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:精威盛 型号:JWS-6066 产地:广东
公司地址	东莞市南城区袁屋边大道容大大厦701
联系电话	0769-22987820 13826951370

产品详情

仪器型号：JWS-6066

技术特点

- 1、设备采用国内首创新圆弧型设计，使设备外观整体美观大方；
- 2、箱体的外壳采用冷轧钢板静电喷塑，内室材料使用镜面SUS304B板，具有耐酸、耐腐蚀易清洗特点；
- 3、样品架隔层可根据需要调节上下位置
- 4、测试引线孔在工作室左侧，使用时可打开孔盖。
- 5、箱门具备大视角保温真空钢化玻璃，便于用户视察样品试验过程；

6、采用优质的门磁封条和保温材料令整机性能更优越；

7、根据历史经验专业设计实验设备以来，具有合理的风道循环系统，使得箱体内部湿度达到*高均匀性；

8、箱内风道设计结构为左侧和右侧出风，下面吸风，采用内循环风双湿度显示，湿度传感器布置在右风道的上下各一组

依据标准

该设备主要是针对于汽车，船.电工、电子产品，以及其原器件，及其它材料在低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照*家标准要求或用户自定要求，在低温条件下，对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试，测试后，通过检测，来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求，以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

技术参数

1温度范围；-20 -150

2工作室尺寸；40*50*40CM（80L）

3外形尺寸：以实际尺寸为准

4温度波动度： ±0.5

5温度均匀度： +2

6升温速率：2~3 /min

7降温速率：1 ~ 1.5 /min

8湿度范围：20 ~ 98%RH

9湿度波动度：± 2%RH

11仪表精度：0.1

12工作条件电源：三相五线制380V ± 10%V , 50Hz

13设备总功率：4.5KW (恒温功率约1.5KW)

14温湿度双点显示，温度分4点显示

制冷系统

1.制冷压缩机：采用“泰康”全封闭；体积小、重量轻、噪音低、效率高、寿命长而享誉世界制冷行业，尤其是泰康压缩机的抵噪音设计，*效率和节能的象征。

2.冷 媒：进口环保制冷剂，采用美国杜邦R404A.

3.冷 凝 器：风冷式盘管或风冷

4.蒸 发 器：鳍片式

5.其它附件：制冷干燥过滤器、电磁阀

精威盛专业为客户提供环保解决方案，如有需要，可直接联系费工