

## SMC12芯光缆分纤箱图片及价格

产品名称	SMC12芯光缆分纤箱图片及价格
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

SMC12芯光缆分纤箱图片及价格SMC12芯光缆分纤箱图片及价格SMC12芯光缆分纤箱图片及价格SMC12芯光缆分纤箱图片及价格SMC12芯光缆分纤箱图片及价格分纤（分光）箱，适用插片式 适配器直接安装。

插片式光分路器箱，采用模块化设计，具有二个到四（八）个扩展槽位，将光分插片插入插槽即可。通过灵活的增加光分插片数量来实现端口的扩容，不同容量的光分模块具有通用性和互换性。另配置熔纤盘用于上联光缆的接续。尾纤的存储采用用适配器固定，实现了无跳接。箱体材料采用优质冷轧钢或不锈钢。产品主要适用在FTTH接入方式下的楼道分光点。适用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。

### 分光箱特点

1 光分插片灵活的配置方式，很大限度为运营商节约初期投资。

2 光分插片集光分与适配器为一体，极大的方便了工程施工，也减少了常规盒式光分路器因施工或保管不当造成的损坏。1:4和1:8采用一个插槽，1:16占用2个插槽，1:32占用4个插槽。

SMC12芯光缆分纤箱图片及价格SMC12芯光缆分纤箱图片及价格SMC12芯光缆分纤箱图片及价格SMC12芯光缆分纤箱图片及价格SMC12芯光缆分纤箱图片及价格二 产品性能说明:

1:箱体采用PC/ABS合金材料制作,使用寿命达到20年以上.

2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

1:工作温度：-40 ~+70 ；

2:储存温度：-40 ~+70 ；

3:工作湿度： 90%（+30 时）；

4:大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；

5:绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$  ；

SMC12芯光缆分纤箱图片及价格SMC12芯光缆分纤箱图片及价格SMC12芯光缆分纤箱图片及价格SMC12芯光缆分纤箱图片及价格SMC12芯光缆分纤箱图片及价格SMC12芯光缆分纤箱图片及价格5.1光缆终端盒如采用工程塑料,其燃烧性能应符合GB/T5169.7中试验A，试验火焰施加持续时间为30s的要求。

5.2光纤接头增强保护件采用的材料及填充物的热熔温度应不小于120 ，热软化温度应不小于90 ，应能在-25 ~+40 温度下使用。

5.3全部材料应无毒、无腐蚀,对人体健康和其它设备无副作用。

#### 00001.外观

光缆终端盒应形状完整,无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷。全部底色应均匀连续。外形美观施工方便接续附加衰耗小结构合理，可将光缆加强芯固定在终端盒内，具有与光缆金属外护套连的接地线引出的功能，同时适用带状光缆和普通光缆。设计独特，有19英寸机架上的终端盒,也有墙

挂式的终端盒。