

a-氰基丙烯酸酯

产品名称	a-氰基丙烯酸酯
公司名称	横市商源五金经营部
价格	8989.00/吨
规格参数	
公司地址	横县横州镇茶城路100号一楼
联系电话	15007814698

产品详情

组成：该漆成分一是含羟基

脂，颜料、填料、助剂等经研磨而成。成分二为固化剂。两组分分装供应。

特性：该漆常温干燥，具有较高的附着力，优良的机械性能，耐汽油性、耐候性、耐水性、防霉、防盐雾、防湿热等性能好。

用途：可与环氧富锌底漆，环氧防锈底漆，环氧锌黄底漆配套，可用于航空、海边钢结构等重工业防腐。

技术指标：

项 目	指 标
漆膜外观	平整光滑
细度, um 不大于	30-40
固体含量, % 成分一	45 ± 2
柔韧性,mm 不大于	1
冲击强度, kg/cm ²	50
附着力, 不大于	2
干燥时间	表干,h 实干,h
	24
耐汽油性 (5h)	漆膜不发粘, 不发软
耐蒸馏水 (72h)	漆膜外观无显著变化
耐盐雾性 (72h)	

施工参考：

、 两组份务必按要求比例配合使用，用多少配多少，配 好的
漆应在6h内用完，以免胶化造成浪费。

2、 被涂物表面务必干净，无酸碱性无湿气，干燥光洁。

3、 为使两组份充分交联固化，配漆后可常温熟化10分钟，再进行喷涂。若粘度
过大可用专用稀释剂稀释至施工粘度即可。

4、 由于成份二易与水、酸等物发生反应，使用过程中应使用专用稀释剂，切勿
与水、汽油或醇类接触，配漆后余下的成份二的包装要盖严，以免胶化变质造成浪费。