

巴斯夫(PA66 A3K)

产品名称	巴斯夫(PA66 A3K)
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	品牌:PA66A3K 型号:高流动 产地:齿轮材料颗粒
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

巴斯夫(PA66 A3K)

PA66华韵公司原厂原包高耐热 阻燃级 耐高温PA66美国首诺21SPC高刚性 耐化学性

PA66华韵公司原厂原包高耐热 阻燃级 耐高温PA66美国首诺R513H R533H玻纤增强，高强度，特殊热稳定，耐水解。通过FDA、UL认证。通过GM、Ford、Chrysler、Delphi、Valeo等汽车认证，适用于汽车零部件。机械部件等。

PA66华韵公司原厂原包高耐热 阻燃级 耐高温PA66华韵公司现货供应高抗冲 增韧级 耐磨性PA66德国巴斯夫A3X2G5 A3X2G7玻纤增强，红磷阻燃剂长期稳定性，具有优异的机械性能。

PA66华韵公司原厂原包高耐热 阻燃级 耐高温PA66塑胶原料德国巴斯夫A3EG6 A3HG5 A3EG7 A3WG6玻纤增强用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩。

PA66华韵公司原厂原包高耐热 阻燃级 耐高温PA66华韵公司现货供应高抗冲 增韧级 耐磨性PA66德国巴斯夫C3U高韧性 无卤素和磷阻燃级。

PA66华韵公司原厂原包高耐热 阻燃级 耐高温PA66华韵公司现货供应高抗冲 增韧级 耐磨性PA66德国巴斯夫A3K高流动性,用于高应力工程制件如轴承，齿轮及连接器，插座。

PA66尼龙树脂密封处理:

要避免干燥后的PA66树脂在包装后储存时表面发黄现象的产生,可以降低PA66树脂在包装时的温度及包装袋内的氧含量为了既能保证干燥后的PA66树脂的水分又能降低PA66树脂在包装时的温度,可以采取如下方法:在PA66树脂干燥后的物料输送管线上加装冷冻水夹套

, 利用热量交换原理来降低干燥后的PA66树脂表面温度;在包装时采用抽真空的方法降低PA66树脂包装袋内的氧含量。为了能更有效地预防干燥后的PA66树脂在包装后储存时表面发黄现象的发生及尽可能地降低在包装时PA66树脂的温度, 还要尽量做到干燥后的PA66树脂在包装前要在成品料仓内暂存36h, 待物料温度充分下降后再进行包装;包装后的PA66树脂垛盘在储存时, 要采取垛盘间距保持在15cm左右的存放距离, 以利于通风和散热。