

汽车修补漆 工业涂料 防水涂料 防流挂 触变剂D710

产品名称	汽车修补漆 工业涂料 防水涂料 防流挂 触变剂D710
公司名称	广州核心新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:核心化学 型号:PAMID D710 产地:广州
公司地址	广州市天河区渔兴路26号工业厂房2幢三楼
联系电话	020-87223588 18998412726

产品详情

汽车修补漆 工业涂料 防水涂料 防流挂 触变剂D710

PAMID D710触变剂产品

应用体系：

可用于几乎所有溶剂型体系。比如：丙烯酸/三聚氰胺、聚氨酯涂层，环氧、焦油/环氧、氯化橡胶、乙烯基或不饱和树脂等体系。

产品特点：

PAMID D710 是一种聚酰胺树脂分散于矿物油的膏体。它极易于与许多基料或溶剂混合，而且还具有长久保持强触变性的结构。可直接添加到溶剂型或无溶剂体系的防水涂料中。如:湿固化聚氨酯体系。

具体表现：

- 1、 无需预活化及控制温度，容易分散；适用于后添加
- 2、 对光泽度和耐候性影响极小
- 3、 与溶剂和基料的相容性好，贮藏稳定
- 4、 容易与树脂结合强力持久防流挂、防沉降性能

物理性质：

外观: 白色至淡黄色膏体 小粒径: 小于15 m

不挥发份：20%（重量比） 溶剂：矿物油/丁醇

添加量：为达到良好的防沉和触变效果 0.4 ~ 2.0 %

使用方式：

在分散过程中不要破坏原始的颗粒以维持适宜的活性。在较短的时间内用一定的剪切力分散。

表观高要求则先制备母料后添加：

在基料和溶剂中做预凝胶，使之能加入配制好的体系中。

D710-20M 15%/溶剂 35 %/树脂 50% 高速分散，粒径控制在15um以内)

对于复杂的配方和应用条件，我们强烈推荐才使用之前必须严格的测试。特别是在较差的适用条件下。

储存温度：5 ° C 到 30 ° C 之间的干燥地方。保质期：一年。

注意事项：避免直接接触阳光。

其他安全信息请参见安全数据表。