

# EPC2000-ACT经济型在线电导率仪

产品名称	EPC2000-ACT经济型在线电导率仪
公司名称	太仓景程仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:景程 型号:EPC2000-ACT 测量范围:见说明
公司地址	中国 江苏 太仓市 太仓市沙溪镇东市街96-1号
联系电话	13915779936

## 产品详情

品牌	景程	型号	epc2000-act
测量范围	见说明	测量精度	电导率 $\pm 0.5\%fs$ , 温度 $\pm 0.3$ ;
分辨率	见说明	电源	ac220v $\pm 22v$ , 50hz $\pm 1hz$ ;
尺寸	96 (长) $\times$ 96 (宽) $\times$ 110 (深) mm , (mm)	用途	见说明

- 1、标准：jb/t6855-93《工业电导率仪》；
- 2、电导率测量范围：0.01 ~ 20  $\mu s/cm$  (配k=0.01电极)；  
0.1 ~ 200  $\mu s/cm$  (配k=0.1电极)；  
1.0 ~ 2000  $\mu s/cm$  (配k=1.0电极)；  
10 ~ 20000  $\mu s/cm$  (配k=10.0电极)；
- 3、电子单元基本误差：电导率  $\pm 0.5\%fs$  , 温度  $\pm 0.3$  ；
- 4、自动温度补偿范围：0 ~ 80 , 25 为基准温度；
- 5、被测水样：0 ~ 80 , 0.3mpa；
- 6、仪器基本误差：电导率  $\pm 1.0\% fs$  , 温度  $\pm 0.5$  ；

- 7、电子单元自动温度补偿误差： $\pm 0.5\%fs$ ；
- 8、电子单元重复性误差： $\pm 0.2\%fs \pm 1$ 个字；
- 9、电子单元稳定性： $\pm 0.2\% \pm 1$ 个字 $fs/24h$ ；
- 10、电子单元报警误差： $\pm 3.0\%fs$ ；
- 11、电子单元环境温度影响误差： $\pm 0.5\%fs$ ；
- 12、电子单元电源电压影响误差： $\pm 0.3\%fs$ ；
- 13、电流隔离输出： $4 \sim 20\text{ ma}$ （负载 $<750$ ）；
- 14、电子单元输出电流误差： $\pm 0.5\%fs$ ；
- 15、报警继电器： $ac220v$ 、 $3a$ ；
- 16、rs485通讯接口；
- 17、电源： $ac220v \pm 22v$ ， $50hz \pm 1hz$ ；
- 18、防护等级： $ip65$ ；
- 19、外形尺寸： $96$ （长） $\times 96$ （宽） $\times 110$ （深） $mm$ ，  
开孔尺寸： $92 \times 92\text{ mm}$ ；
- 20、重量： $1.0kg$ ；
- 21、工作条件：环境温度 $0 \sim 60$  相对湿度 $<85\%$ ；
- 22、进出水连接管道：硬管或软管，外径有  $8$ 、 $10$ 和  $12$ 三种规格；
- 23、可配四种电导电极： $0.01$ 、 $0.1$ 、 $1.0$ 、 $10.0$ 。